

Hoja de datos gama de productos

HALOSPOT 111 PRO

Lámparas halógenas spot con reflector de aluminio de 111 mm

- Iluminación general Iluminación de entrada Comercios
Restaurantes, hoteles y similares aplicaciones prestigiosas
Oficinas, edificios públicos



- Iluminación de acento brillante Emisiones de CO2 significativamente más bajas Casquillo para reducir el deslumbramiento y facilitar la manipulación Nuevo reflector de alta tecnología para una iluminación óptima y una dispersión reducida Autorizadas para utilizarse en luminarias abiertas (según IEC 60598-1) Filtro UV Reducción drástica de la carga térmica de la luminaria, gracias al reflector recubierto de aluminio No contiene mercurio
- Características del producto Vida útil media: 4.000 h 100 % regulable Índice de reproducción cromática Ra: 100 Diámetro: 111 mm Tecnología IRC Beneficios del producto Iluminación de acento brillante Emisiones de CO2 significativamente más bajas Casquillo para reducir el deslumbramiento y facilitar la manipulación Nuevo reflector de alta tecnología para una iluminación óptima y una dispersión reducida Autorizadas para utilizarse en luminarias abiertas (según IEC 60598-1) Filtro UV Reducción drástica de la carga térmica de la luminaria, gracias al reflector recubierto de aluminio No contiene mercurio Áreas de aplicación Iluminación general Iluminación de entrada Comercios Restaurantes, hoteles y similares aplicaciones prestigiosas Oficinas, edificios públicos

Hoja de datos gama de productos

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Referencias / links

Para las curvas de distribución de luz véase

▶ www.osram.com

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany