

## SIRIUS HRI 190 W+

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector



### Áreas de aplicación

- Architecture & Architainment

### Beneficios del producto

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- El diseño del quemador permite cualquier posición de quemado
- High luminance through very short arc and high pressure
- Luz brillante para efectos de luz
- Larga vida útil
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos

#### Datos eléctricos

Potencia nominal	190,00 W
Corriente nominal	2,2 A
Tensión de encendido	2,5 kVp
Tensión nominal	85,0 V


#### Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	8100 lm
Temperatura de color	8200 K
Índice de reproducción cromática Ra	73
Temperatura máxima de color	8200 K

#### Datos técnicos de iluminación

Longitud focal	34,5 mm
Abertura máxima ventana	5x3.8 mm

#### Dimensiones y peso



Diámetro	51,0 mm
Largo	54.2 mm
Longitud del arco	0,8 mm
Forma de la lámpara	-

#### Duración de vida

Duración	3000 h
----------	--------

#### Capacidades

Posición de quemado	Universal
---------------------	-----------

## Hoja de datos de producto

Enfriamiento	Refrigeración forzada
--------------	-----------------------

### Certificados & Normas

EEI – Etiqueta energética	A
---------------------------	---

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	26-10-2023
Primary Article Identifier	4008321678201   4052899028739   4008321810281
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

## Hoja de datos de producto

### Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna durante su funcionamiento, las lámparas SIRIUS HRI solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. Debe garantizarse con filtros adecuados que la radiación UV se vea reducida hasta un nivel aceptable. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información acerca de la seguridad y la manipulación a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899028739	SIRIUS HRI 190 W+	Sin embalaje 1	- x - x -		60.00 g
4052899028746	SIRIUS HRI 190 W+	Embalaje de envío 60	595 mm x 400 mm x 186 mm	44.27 dm <sup>3</sup>	5219.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Aviso

— Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.