

SIRIUS HRI 550 W XL

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector



Áreas de aplicación

- Architecture & Architainment

Beneficios del producto

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- El diseño del quemador permite cualquier posición de quemado
- High luminance through very short arc and high pressure
- Luz brillante para efectos de luz
- Larga vida útil
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Datos eléctricos

Potencia nominal	55000 W
Corriente nominal	61 A
Tensión de encendido	2,5 kVp
Tensión nominal	900 V

Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	28000 lm
Temperatura de color	7500 K
Índice de reproducción cromática Ra	75

Dimensiones y peso

Diámetro	600 mm
Largo	670 mm
Longitud del arco	1.5 mm

Duración de vida

Duración	1500 h
----------	--------

Datos adicionales del producto

Category	CORE
----------	------

Capacidades

Working distance	59 mm
------------------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	27-10-2023
Primary Article Identifier	4062172008785 4062172168236 4062172168212
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna durante su funcionamiento, las lámparas SIRIUS HRI solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. Debe garantizarse con filtros adecuados que la radiación UV se vea reducida hasta un nivel aceptable. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información acerca de la seguridad y la manipulación a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172168236	SIRIUS HRI 550 W XL	Estuche de cartón 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	187.00 g
4062172168243	SIRIUS HRI 550 W XL	Embalaje de envío 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	422.00 g
4062172168250	SIRIUS HRI 550 W XL	Embalaje de envío 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	4231.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.