

SIRIUS HRI 461 W S

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector



Áreas de aplicación

- Architecture & Architainment

Beneficios del producto

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- El diseño del quemador permite cualquier posición de quemado
- High luminance through very short arc and high pressure
- Luz brillante para efectos de luz
- Larga vida útil
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



Datos técnicos

Datos eléctricos

Potencia nominal	46100 W
Corriente nominal	53 A
Tensión nominal	830 V

Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	24000 lm
Temperatura de color	7500 K
Índice de reproducción cromática Ra	80

Dimensiones y peso

Diámetro	600 mm
Largo	670 mm
Longitud del arco	1,3 mm

Duración de vida

Duración	1500 h
----------	--------

Datos adicionales del producto

Category	VALUE
----------	-------

Capacidades

Posición de quemado	Universal
Working distance	37.4 mm

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899532298 4052899553583
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna durante su funcionamiento, las lámparas SIRIUS HRI solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. Debe garantizarse con filtros adecuados que la radiación UV se vea reducida hasta un nivel aceptable. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información acerca de la seguridad y la manipulación a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899532298	SIRIUS HRI 461 W S	Sin embalaje 1	- x - x -		140.00 g
4052899532304	SIRIUS HRI 461 W S	Embalaje de envío 60	414 mm x 334 mm x 343 mm	47.43 dm ³	9904.00 g
4052899553583	SIRIUS HRI 461 W S	Estuche de cartón 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	188.00 g
4052899553590	SIRIUS HRI 461 W S	Embalaje de envío 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	422.00 g
4052899553606	SIRIUS HRI 461 W S	Embalaje de envío 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	4701.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.