

64341 HLX-Z/C 100-15

Lámparas halógenas, corriente controlada, con casquillo PK30d



Áreas de aplicación

- Luminaria para campo de aviación

Beneficios del producto

- Reducido funcionamiento y costes de mantenimiento gracias a la larga vida útil
- Luminosidad instantánea y constante a lo largo de la vida útil de las lámparas
- Funcionamiento sin parpadeos
- Sin mercurio

Características del producto

- Regulable
- Disponible con combinaciones de conector A, B, C/Z bajo solicitud
- Emisión de radiación infrarroja que proporciona luz en las peores condiciones



Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	64341 HLX
------------------------	-----------

Datos eléctricos

Tensión nominal	15.2 V
Corriente de lámpara	6.6 A
Potencia nominal	100.00 W

Dimensiones y peso



Diámetro	13.5 mm
Largo	48.0 mm
Longitud de montaje	16,0 mm
Long. con casq pero sin pitones/conexión	35,00 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	20,0 mm

Duración de vida

Duración	1500 h
----------	--------

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	PK30d
-----------------------------------	-------

Capacidades

Posición de quemado	≤ 90
---------------------	------

Categorías específicas del país

LIF	J1/79
Referencia para pedido	64341 HLX

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-05-2024
Primary Article Identifier	4008321345653
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	e7a8bc3b-5fc6-4418-aeba-14334908408b

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321345653	OSRH64341HLX-ZC	-	-	-
4008321345653	OSRH64341HLX-ZC	-	-	-

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Con el fin de evitar lesiones personales o daños materiales, las lámparas halógenas solo pueden funcionar en luminarias adecuadas, diseñadas con los mecanismos adecuados (pantallas protectoras, rejillas dobles parabólicas, etc.) que garanticen que no podrán escapar piezas o fragmentos si la lámpara explosiona, así como que no pueda filtrarse la radiación ultravioleta durante su funcionamiento. También debe existir una señalización de advertencia para indicar que las lámparas despiden grandes niveles de calor. Se dispone de información detallada a petición.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321345653	64341 HLX-Z/C 100-15	Estuche de cartón 1	32 mm x 37 mm x 69 mm	0.08 dm ³	23.00 g
4008321345660	64341 HLX-Z/C 100-15	Embalaje de envío 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm ³	2241.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Referencias / links

Para más información acerca de lámparas para campo de aviación, consulte el folleto: "The reliable guiding stars - Effective solutions for airfield lighting: Tungsten halogen lamps and LED light sources".

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.