

HPL


Lámparas de alto rendimiento




Beneficios del producto

- Uso óptimo de la luz generada en el foco





342051_HPL 575W



342058_HPL 750W

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

	Información de producto	Datos eléctricos	Datos Fotométricos	Dimensiones y peso		
Descripción del producto	Referencia para pedido	Tensión nominal	Temperatura de color	Diámetro	Largo	Long. con casq pero sin pitones/conexión
HPL 93728 575 W 230 V	93728 HPL 575W	230 V	3200 K	190 mm	1040 mm	98,00 mm
HPL 93728 575 W 240 V	93728 HPL 575W	240 V	3200 K	190 mm	1040 mm	98,00 mm
HPL 93728 LL 575 W 230 V	93728 LL	230 V	3050 K	190 mm	1040 mm	98,00 mm
HPL 93728 LL 575 W 240 V	93728 LL	240 /X V	3050 K	1900 mm	1040 mm	98,00 mm
HPL 93729 750 W 230 V	93729 HPL 750W	230 V	3200 K	190 mm	1040 mm	104,00 mm
HPL 93729 750 W 240 V	93729 750W	240 V	3200 K	190 mm	1040 mm	104,00 mm
HPL 93729 LL 750 W 230 V	93729 LL	230 V	3050 K	190 mm	1040 mm	104,00 mm
HPL 93729 LL 750 W 240 V	93729 LL	240 V	3050 K	1900 mm	1040 mm	104,00 mm

				Duración de vida	Datos adicionales del producto
Descripción del producto	Long. del centro luminoso (LCL)	Campo iluminado	Diámetro del filamento	Duración	Casquillo (denominación estándar)
HPL 93728 575 W 230 V	60,3 mm	9,5*11,5 mm ^{2 1)}	11,5 mm	400 h	G9.5 w/Hsink
HPL 93728 575 W 240 V	60,3 mm	9,5*11,5 mm ^{2 1)}	11,5 mm	400 h	G9.5 w/Hsink
HPL 93728 LL 575 W 230 V	60,3 mm	14,5*11,0 mm ^{2 1)}	11,0 mm	1500 h	G9.5 w/Hsink
HPL 93728 LL 575 W 240 V	60,3 mm	14,0*14,0 mm ^{2 1)}	14,0 mm	1500 h	G9.5 w/Hsink
HPL 93729 750 W 230 V	60,3 mm	7,5*11,5 mm ^{2 1)}	11,5 mm	300 h	G9.5 w/Hsink
HPL 93729 750 W 240 V	60,3 mm	7,5*11,5 mm ^{2 1)}	11,5 mm	300 h	2 pins
HPL 93729 LL 750 W 230 V	60,3 mm	15,5*11,0 mm ^{2 1)}	11,0 mm	1500 h	G9.5 w/Hsink
HPL 93729 LL 750 W 240 V	60,3 mm	15,5*11,0 mm ^{2 1)}	11,0 mm	1500 h	2 pins

	Capacidades	Categorías específicas del país	Datos logísticos	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Descripción del producto	Posición de quemado	Código ANSI	EAN 10 of contained light source	Date of Declaration
HPL 93728 575 W 230 V	Universal	Other	4050300461816	22-04-2024

Hoja de datos gama de productos

	Capacidades	Categorías específicas del país	Datos logísticos	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Descripción del producto	Posición de quemado	Código ANSI	EAN 10 of contained light source	Date of Declaration
HPL 93728 575 W 240 V	Universal	Other	4050300461830	22-04-2024
HPL 93728 LL 575 W 230 V	Universal	Other	4008321090102	22-04-2024
HPL 93728 LL 575 W 240 V	Universal	Other	4008321174444	22-04-2024
HPL 93729 750 W 230 V	Universal	Other	4050300654201	22-04-2024
HPL 93729 750 W 240 V	Universal	Other	4052899246898	22-04-2024
HPL 93729 LL 750 W 230 V	Universal	Other	4052899246881	22-04-2024
HPL 93729 LL 750 W 240 V	Universal	Other	4052899246911	22-04-2024

Descripción del producto	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
HPL 93728 575 W 230 V	4050300461816	No declarable substances contained	No declarable substances contained
HPL 93728 575 W 240 V	4050300461830	No declarable substances contained	No declarable substances contained
HPL 93728 LL 575 W 230 V	4008321090102	No declarable substances contained	No declarable substances contained
HPL 93728 LL 575 W 240 V	4008321174444	No declarable substances contained	No declarable substances contained
HPL 93729 750 W 230 V	4050300654201	No declarable substances contained	No declarable substances contained
HPL 93729 750 W 240 V	4050300654225 4052899246898	No declarable substances contained	No declarable substances contained
HPL 93729 LL 750 W 230 V	4008321090324	No declarable substances contained	No declarable substances contained
HPL 93729 LL 750 W 240 V	4008321174468 4052899246911	No declarable substances contained	No declarable substances contained

1) Tipo del filamento 6-C8

Hoja de datos gama de productos

Instrucciones de seguridad

To prevent personal injury or damage to property, halogen lamps may only be operated in suitable luminaires designed with suitable mechanisms (cover panel etc.) to ensure that in the event of a lamp bursting no parts/shards can escape and that during operation no ultraviolet radiation can escape. Because of the heat produced only heat-resistant lamp connections (holders) may be used. Do not operate near people, or any materials that are flammable, sensitive to heat or affected by drying out. Detailed information is available on request.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.