

HPL 93728 LL 575 W 230 V

HPL | Lámparas de alto rendimiento



Beneficios del producto

- Uso óptimo de la luz generada en el foco



Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	93728 LL
------------------------	----------


Datos eléctricos

Tensión nominal	230 V
Potencia nominal	57500 W
On-mode power [AGGR]	610.00 W
Energy consumption in on-mode [AGGR]	610.0 kWh/1000h

Datos Fotométricos

Temperatura de color	3050 K
Índice de reproducción cromática Ra	100
Φuse value refers to luminous flux .. [AGGR]	360
Correlated color temperature CCT [AGGR]	2916 K
Useful luminous flux (Φuse) [AGGR]	10365 lm
Chromaticity coordinate x [AGGR]	0.443
Chromaticity coordinate y [AGGR]	0.406

Dimensiones y peso



Diámetro	190 mm
Largo	1040 mm
Long. con casq pero sin pitones/conexión	98,00 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	60,3 mm
Campo iluminado	14,5*11,0 mm ² ¹⁾
Diámetro del filamento	11,0 mm

¹⁾ Tipo del filamento 6-C8

Hoja de datos de producto

Duración de vida

Duración	1500 h
----------	--------

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	G9.5 w/Hsink
Lighting technology used [AGGR]	HL

Capacidades

Posición de quemado	Universal
---------------------	-----------

Certificados & Normas

Energy efficiency class [AGGR]	G
--------------------------------	---

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	93728 LL
Código ANSI	Other

Datos logísticos

EAN 10 of contained light source	4008321090102
----------------------------------	---------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	22-04-2024
Primary Article Identifier	4008321090102
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321090102	OSRHPL93728LL	-	-	-
4008321090102	OSRHPL93728LL	-	-	-

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

To prevent personal injury or damage to property, halogen lamps may only be operated in suitable luminaires designed with suitable mechanisms (cover panel etc.) to ensure that in the event of a lamp bursting no parts/shards can escape and that during operation no ultraviolet radiation can escape. Because of the heat produced only heat-resistant lamp connections (holders) may be used. Do not operate near people, or any materials that are flammable, sensitive to heat or affected by drying out. Detailed information is available on request.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321090102	HPL 93728 LL 575 W 230 V	Estuche de cartón 1	40 mm x 40 mm x 129 mm	0.21 dm ³	68.00 g
4008321090119	HPL 93728 LL 575 W 230 V	Embalaje de envío 12	174 mm x 148 mm x 145 mm	3.73 dm ³	947.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.