

XENARC ORIGINAL

Cuatro años de garantía



Piezas originales de recambio con cuatro años de garantía

Las lámparas XENARC ORIGINAL impresionan con una amplia gama de productos y la fiable calidad OEM. Utilizadas exitosamente en millones de nuevos vehículos de reconocidos fabricantes, como equipamiento inicial estándar o como piezas de recambio originales. Con una temperatura de color de hasta 4,500 Kelvin, la luz que emiten estas lámparas se asemeja más a la luz natural en comparación con las lámparas halógenas convencionales de 3,200 Kelvin – de este modo también es más agradable para la vista. Gracias a la increíble intensidad de luz, estas lámparas ofrecen una mayor visibilidad en la carretera. Estas lámparas duraderas funcionan como recambios originales para su vehículo y convencer con su larga vida útil. OSRAM ofrece una garantía de 4 años para las lámparas XENARC ORIGINAL. Nota: se recomienda que el cambio de la lámpara XENARC lo lleve a cabo un profesional.



Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Datos eléctricos				Datos Fotométricos		Dimensiones y peso
	Entrada de potencia	Tensión nominal	Potencia nominal	Tensión de prueba	Flujo luminoso	Tolerancia de flujo luminoso	Diámetro
XENARC ORIGINAL D1S ¹⁾	35 W	850 V	3500 W	13,5 V	3200 lm	±15 %	900 mm
XENARC ORIGINAL D1R ²⁾	35 W	850 V	3500 W	13,5 V	2800 lm	±16 %	9 mm
XENARC ORIGINAL D2S ¹⁾	35 W	850 V	3500 W	13,5 V	3200 lm	±15 %	900 mm
XENARC ORIGINAL D2R ²⁾	35 W	850 V	3500 W	13,5 V	2800 lm	±16 %	900 mm
XENARC ORIGINAL D3S ¹⁾	35 W	420 V	3500 W	13,5 V	3200 lm	±15 %	900 mm
XENARC ORIGINAL D3R ²⁾	35 W	420 V	3500 W	13,5 V	2800 lm	±16 %	900 mm
XENARC ORIGINAL D4S ¹⁾	35 W	420 V	3500 W	13,5 V	3200 lm ⁵⁾	±15 %	900 mm
XENARC ORIGINAL D4R ²⁾	35 W	420 V	3500 W	13,5 V	2800 lm	±16 %	900 mm
XENARC ORIGINAL D5S ¹⁾	31 W	120 V	2500 W	13,5 V	2000 lm	+15 %; -10 %	900 mm
XENARC ORIGINAL D8S ¹⁾	25 W	400 V	2500 W	13,5 V	2000 lm	±15 %	900 mm

Descripción del producto	Duración de vida		Capacidades	Certificados & Normas	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Duración B3	Vida útil Tc	Tecnología	Categoría ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier
XENARC ORIGINAL D1S ¹⁾	2000 h	3000 h	HID ³⁾	D1S ⁴⁾	05-03-2024	4008321184450 4008321184276 4008321184474 4008321184252 4008321329295 4008321584816 4052899036574 4052899600423 4062172078740 4062172078726 4062172078702 4062172078689 4062172396806
XENARC ORIGINAL D1R ²⁾	2000 h	3000 h	HID ³⁾	D1R ⁴⁾	06-03-2024	4008321184498 4008321184511 4008321329318 4052899339828
XENARC ORIGINAL D2S ¹⁾	2000 h	3000 h	HID	D2S ⁴⁾	06-03-2024	4008321202062 4008321192882 4008321192868 4008321184573 4052899600447 4062172396745
XENARC ORIGINAL D2R ²⁾	2000 h	3000 h	HID	D2R ⁴⁾	06-03-2024	4008321192905 4008321192929 4008321184634

Hoja de datos gama de productos

	Duración de vida		Capacidades	Certificados & Normas	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Descripción del producto	Duración B3	Vida útil Tc	Tecnología	Categoría ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier
XENARC ORIGINAL D3S ¹⁾	2000 h	4000 h	HID	D3S ⁴⁾	05-03-2024	4008321379627 4008321735201 4008321807649 4008321807663 4052899146365 4052899183650 4052899199569 4052899600485 4062172066754 4062172084574 4062172396837
XENARC ORIGINAL D3R ²⁾	1500 h	2500 h	HID	D3R ⁴⁾	06-03-2024	4008321129857 4008321379726 4008321735225
XENARC ORIGINAL D4S ¹⁾	2000 h	4000 h	HID	D4S ⁴⁾	05-03-2024	4008321349392 4008321571854 4008321620132 4008321620118 4008321620095 4008321736765 4052899141193 4052899258389 4052899600508 4062172061711 4062172061681 4008321406958 4008321735249 4062172396776
XENARC ORIGINAL D4R ²⁾	2000 h	3000 h	HID	D4R ⁴⁾	05-03-2024	4008321349576 4008321736789 4008321735263
XENARC ORIGINAL D5S ¹⁾	2500 h	4000 h	HID	D5S ⁴⁾	06-03-2024	4052899600522 4062172243483 4062172305457 4062172346771
XENARC ORIGINAL D8S ¹⁾	2500 h	4000 h	HID	D8S ⁴⁾	05-03-2024	4008321694041 4008321787019 4052899254756 4062172081153 4062172081092 4062172354103

Descripción del producto	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
XENARC ORIGINAL D1S ¹⁾	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	e5f667df-3f2b-486e-86db-e76bb778ba5a d77cbbd7-7150-4270-8d80-8d074bdf807b 4a147db5-14f7-463f-899f-bee85333f0b0 31336244-710b-47dc-bdf3-6d8e2c776b82 60477ddf-db67-4cc2-bd70-dfcdac6fb90d a9e37cbd-eb09-43c9-8f5e-6cc733f299b2 055423ab-fc23-4399-9fa1-c773a2e18475 9aaef5e5-deb6-4a3c-8e15-aaa63c9f017b a7f8360d-3aae-4fda-94ee-1571431ce2ad fd46009f-7d87-458a-a042-02761bfcff85 76b60f0a-2058-4902-a1ed-0486e0da9b7b e88095ba-ba24-47f9-a9e6-67cf6f88eeda
XENARC ORIGINAL D1R ²⁾	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	33e2897b-c2cd-4c91-b5e4-834e11ec7de1 4e516797-e957-4571-a42d-4cff717aead6 b5fd4437-2cb2-4153-be83-0e76f5be8e7e 9db2db3a-5cb5-42da-8d7a-a7310a40697a
XENARC ORIGINAL D2S ¹⁾	No declarable substances containedLead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	0e318d81-415f-4380-b08c-c047e93aa3de
XENARC ORIGINAL D2R ²⁾	No declarable substances containedLead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	4d51eabc-c5f6-4368-8195-1b8229a19c39

Descripción del producto	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
XENARC ORIGINAL D3S ¹⁾	leadLead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	6ee45626-045c-415b-b12b-09cf7da79801 af212de5-b2c7-404c-acbe-c2ccabb83891 4ba45c38-8f60-4555-8439-6505375ae44e f38b470a-745a-439d-9286-890bc1f75779 8b6f0291-a6c0-4867-8df0-c00e69eb2091 6e275300-8ea9-4bd5-bf1a-aa729070f942 b5de96fe-db0e-4cfb-9cd6-b43b44e32863 0a4d97a8-a9fd-4b6e-82eb-08e719745496 49060069-850f-4c78-a673-69f4a461d650
XENARC ORIGINAL D3R ²⁾	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	4ef0ac30-0502-45ba-a0b6-bbc2fe076085 f3a0c0f4-7b2d-4403-93fe-e8878462658e
XENARC ORIGINAL D4S ¹⁾	No declarable substances contained			In work
XENARC ORIGINAL D4R ²⁾	No declarable substances contained			In work
XENARC ORIGINAL D5S ¹⁾	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	bcc5f4fd-71d7-4c7c-95ea-52ac3cd5a270 fe4e3ad5-b5ec-4b62-8d27-e4149a4ab5e1
XENARC ORIGINAL D8S ¹⁾	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	a55b9f27-7ed9-4484-a285-3e8fc26578eb 4e12b30c-fca7-4555-9b48-d927cfeccea5 5514d2f4-519f-4db5-a8c1-cb1d19d694c1 aeade777-d7aa-4866-b136-5177a71cc26a 7f536438-e7cf-48ad-9756-27575fbc659b

Hoja de datos gama de productos

- 1) Reducción emisiones UV/Para faros de proyección/Autorizado según ECE y etiquetado con DOT
- 2) Reducción emisiones UV/Con tiras anti-deslumbramiento para faros de forma compleja/Autorizado según ECE y etiquetado con DOT
- 3) High-intensity discharge lamp
- 4) Funcionamiento sólo con equipos de control electrónicos autorizados
- 5) ±450 lm

Descarga datos

Fichero	
	360 Degree Image XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S 66140XN2
	360 Degree Image XENARC ORIGINAL D2S 66240
	360 Degree Image XENARC ORIGINAL D2R 66250
	360 Degree Image XENARC ORIGINAL D3S 66340
	360 Degree Image XENARC ORIGINAL D3R 66350
	360 Degree Image XENARC ORIGINAL D4S 66440
	360 Degree Image XENARC ORIGINAL D4R 66450
	360 Degree Image XENARC ORIGINAL D8S 66548 XENARC COOL BLUE INTENSE D8S 66548CBN

Instrucciones de seguridad

Se recomienda encomendar el cambio de las lámparas XENARC a personal profesional.

Referencias / links

Las condiciones de garantía están disponibles en www.osram.com/am-guarantee

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

