

# XENARC ORIGINAL D2R

Cuatro años de garantía



## Piezas originales de recambio con cuatro años de garantía

Las lámparas XENARC ORIGINAL impresionan con una amplia gama de productos y la fiable calidad OEM. Utilizadas exitosamente en millones de nuevos vehículos de reconocidos fabricantes, como equipamiento inicial estándar o como piezas de recambio originales. Con una temperatura de color de hasta 4,500 Kelvin, la luz que emiten estas lámparas se asemeja más a la luz natural en comparación con las lámparas halógenas convencionales de 3,200 Kelvin – de este modo también es más agradable para la vista. Gracias a la increíble intensidad de luz, estas lámparas ofrecen una mayor visibilidad en la carretera. Estas lámparas duraderas funcionan como recambios originales para su camión y convencer con su larga vida útil. OSRAM ofrece una garantía de 4 años para las lámparas XENARC ORIGINAL. Nota: se recomienda que el cambio de la lámpara XENARC lo lleve a cabo un profesional.

Datos técnicos


Datos eléctricos

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Entrada de potencia               | 35 W   |
| Tensión nominal                   | 850 V  |
| Potencia nominal                  | 3500 W |
| Tolerancia de entrada de potencia | ±3 %   |
| Tensión de prueba                 | 13,5 V |

Datos Fotométricos

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Flujo luminoso               | 2800 lm |
| Tolerancia de flujo luminoso | ±16 %   |
| Temperatura de color         | 4100 K  |

Dimensiones y peso



|                   |        |
|-------------------|--------|
| Largo             | 773 mm |
| Diámetro          | 900 mm |
| Peso del producto | 1610 g |

Duración de vida

|              |         |
|--------------|---------|
| Duración B3  | 2000 h  |
| Vida útil Tc | 3000 h  |
| Garantía     | 4 years |

Datos adicionales del producto

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Casquillo (denominación estándar) | P32d-3 |
|-----------------------------------|--------|

Capacidades

|            |     |
|------------|-----|
| Tecnología | HID |
|------------|-----|

Hoja de datos de producto

Certificados & Normas

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Categoría ECE            | D2R <sup>1)</sup> |
| Símbolos de homologación | Aprobación E1     |

<sup>1)</sup> Funcionamiento sólo con equipos de control electrónicos autorizados

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 06-03-2024                                                                                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321192905   4008321192929   4008321184634                                                      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances containedLead                                                             |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | 4d51eabc-c5f6-4368-8195-1b8229a19c39                                                               |

Información del país

| Código del producto | Código METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4008321184634       | OSRA66250    | -       | -          | -      |
| 4008321184634       | OSRA66250    | -       | -          | -      |
| 4052899335332       | OSRA66250    | -       | -          | -      |

Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen   | Peso bruto |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|
| 4008321184634       | XENARC ORIGINAL D2R      | Estuche de cartón 1                | 33 mm x 33 mm x 87 mm              | 0.09 dm³  | 29.00 g    |
| 4008321874658       | XENARC ORIGINAL D2R      | Embalaje de envío 4                | 78 mm x 74 mm x 91 mm              | 0.53 dm³  | 121.00 g   |
| 4052899335332       | XENARC ORIGINAL D2R      | Embalaje de envío 48               | 371 mm x 256 mm x 232 mm           | 22.03 dm³ | 2529.00 g  |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Hoja de datos de producto

| Fichero                                                                           |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | 360 Degree Image<br>XENARC ORIGINAL D2R 66250 |

Instrucciones de seguridad

Se recomienda encomendar el cambio de las lámparas XENARC a personal profesional.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.



OSRAM