

# XENARC ORIGINAL D1S

Cuatro años de garantía



## Piezas originales de recambio con cuatro años de garantía

Las lámparas XENARC ORIGINAL impresionan con una amplia gama de productos y la fiable calidad OEM. Utilizadas exitosamente en millones de nuevos vehículos de reconocidos fabricantes, como equipamiento inicial estándar o como piezas de recambio originales. Con una temperatura de color de hasta 4,500 Kelvin, la luz que emiten estas lámparas se asemeja más a la luz natural en comparación con las lámparas halógenas convencionales de 3,200 Kelvin – de este modo también es más agradable para la vista. Gracias a la increíble intensidad de luz, estas lámparas ofrecen una mayor visibilidad en la carretera. Estas lámparas duraderas funcionan como recambios originales para su camión y convencer con su larga vida útil. OSRAM ofrece una garantía de 4 años para las lámparas XENARC ORIGINAL. Nota: se recomienda que el cambio de la lámpara XENARC lo lleve a cabo un profesional.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos


Datos eléctricos

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Entrada de potencia               | 35 W   |
| Tensión nominal                   | 850 V  |
| Potencia nominal                  | 3500 W |
| Tolerancia de entrada de potencia | ±3 %   |
| Tensión de prueba                 | 13,5 V |

Datos Fotométricos

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Flujo luminoso               | 3200 lm |
| Tolerancia de flujo luminoso | ±15 %   |
| Temperatura de color         | 4500 K  |

Dimensiones y peso



|                   |        |
|-------------------|--------|
| Largo             | 832 mm |
| Diámetro          | 900 mm |
| Peso del producto | 5900 g |

Duración de vida

|              |         |
|--------------|---------|
| Duración B3  | 2000 h  |
| Vida útil Tc | 3000 h  |
| Garantía     | 4 years |

Datos adicionales del producto

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Casquillo (denominación estándar) | PK32d-2 |
|-----------------------------------|---------|

Capacidades

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Tecnología | HID <sup>1)</sup> |
|------------|-------------------|

Hoja de datos de producto

1) High-intensity discharge lamp

Certificados & Normas

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Categoría ECE            | D1S 1)        |
| Símbolos de homologación | Aprobación E1 |

1) Funcionamiento sólo con equipos de control electrónicos autorizados

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 05-03-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321184450   4008321184276   4008321184474   4008321184252   4008321329295   4008321584816   4052899036574   4052899600423   4062172078740   4062172078726   4062172078702   4062172078689   4062172396806                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Candidate List Substance 1                                            | Lead                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Declaration No. in SCIP database                                      | e5f667df-3f2b-486e-86db-e76bb778ba5a   d77cbbd7-7150-4270-8d80-8d074bdf807b   4a147db5-14f7-463f-899f-bee85333f0b0   31336244-710b-47dc-bdf3-6d8e2c776b82   60477ddf-db67-4cc2-bd70-dfcdac6fb90d   a9e37cbd-eb09-43c9-8f5e-6cc733f299b2   055423ab-fc23-4399-9fa1-c773a2e18475   9aaef5e5-deb6-4a3c-8e15-eaa63c9f017b   a7f8360d-3aae-4fda-94ee-1571431ce2ad   fd46009f-7d87-458a-a042-02761bfcff85   76b60f0a-2058-4902-a1ed-0486e0da9b7b   e88095ba-ba24-47f9-a9e6-67cf6f88eeda |



Garantía

Logistical Data

Hoja de datos de producto

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen               | Peso bruto |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------|
| 4008321184276       | XENARC ORIGINAL D1S      | Estuche de cartón 1                | 53 mm x 46 mm x 93 mm              | 0.23 dm <sup>3</sup>  | 81.00 g    |
| 4008321874672       | XENARC ORIGINAL D1S      | Embalaje de envío 4                | 115 mm x 101 mm x 103 mm           | 1.20 dm <sup>3</sup>  | 348.00 g   |
| 4008321874689       | XENARC ORIGINAL D1S      | Embalaje de envío 144              | 406 mm x 366 mm x 301 mm           | 44.73 dm <sup>3</sup> | 13038.00 g |
| 4052899333789       | XENARC ORIGINAL D1S      | Embalaje de envío 48               | 371 mm x 256 mm x 232 mm           | 22.03 dm <sup>3</sup> | 4365.00 g  |
| 4052899600423       | XENARC ORIGINAL D1S      | SCB 1                              | 95 mm x 51 mm x 112 mm             | 0.54 dm <sup>3</sup>  | 80.00 g    |
| 4052899600430       | XENARC ORIGINAL D1S      | Embalaje de envío 4                | 216 mm x 106 mm x 150 mm           | 3.43 dm <sup>3</sup>  | 405.00 g   |
| 4062172030854       | XENARC ORIGINAL D1S      | Embalaje de envío 20               | 371 mm x 256 mm x 232 mm           | 22.03 dm <sup>3</sup> | 2254.00 g  |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

| Fichero                                                                             |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | 360 Degree Image<br>XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S 66140XN2 |

**Instrucciones de seguridad**

Se recomienda encomendar el cambio de las lámparas XENARC a personal profesional.

**Consejos de aplicación**

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

**Aviso**

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

