

## Fuente alimentación CV con DALI



### Características del producto

- Available as single-channel or multi-channel with DT6 and DT8 in one device
- Dimming range: 0.1...100 % (for 50-80-160W) or 1...100 % (for 30W)
- Frecuencia de línea: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz

### Beneficios del producto

- Adaptación inteligente de la potencia, gracias a Smart power supply
- Form factor for mounting on the cove or in luminaires
- No stroboscopic effect thanks to patented high PWM frequency management (> 2 kHz)

### Áreas de aplicación

- Cove lighting, wall washer, corridor, handrail, luminous ceilings

## Hoja de datos gama de productos

---

### Equipamiento / Accesorios

- Apto para módulos LED 24 V
- 

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

---

### Soporte ventas y técnico

Soporte ventas y técnico [www.osram.es](http://www.osram.es)

---

### Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.

The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

---

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

---