

HF LS LI | Sensores para sistemas de gestión de la iluminación



Áreas de aplicación

- Instalación en luminarias con protección IP
- Control de iluminación de pasillos en centros logísticos y pabellones de fábricas
- Áreas con techos altos

Beneficios del producto

- Activación/desactivación individual de la luz y sensor de presencia mediante mando a distancia
- Elemento de sensor de luz con corrección V(?)


Características del producto

- Sensor de luz y presencia para la instalación de luminarias o la sujeción
- Identificación de presencia mediante elemento sensor de radar activo
- Indicador de funcionamiento con LED de dos colores
- Alcance de detección de movimiento ajustable
- Altura de montaje: 2...13 m
- Receptor de mando a distancia infrarrojo integrado
- Conexión mediante conector 4p4c protegido contra polaridad inversa (RJ10)

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Dimensiones y peso



Largo	56,0 mm
Ancho	28,0 mm
Alto	21,0 mm
Peso del producto	22,00 g

Colores y materiales

Color del producto	Blanco
--------------------	--------

Temp. y condiciones de funcionamiento

Margen de temperatura ambiente	-20...+50 °C
--------------------------------	--------------

Capacidades

Altura máxima de instalación	8 m
Ángulo de detección	35...80 °
Area de trabajo del sensor de luz	20...800 lx ¹⁾
Tipo de montaje	Luminaire attachment/Luminaire integration

¹⁾ Approximately, measured at the sensor

Certificados & Normas

Tipo de protección	IP20
--------------------	------


Datos logísticos

Número estadístico de material	853650199000
--------------------------------	--------------

Hoja de datos de producto











Equipamiento / Accesorios

- Apto para unidad de control DALIeco



Otro

Descarga datos

Fichero	
	User instruction HF LS LI
	Folleto de ventas DALIeco: Multi-functional light management system (EN)
	Folleto de ventas Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (EN)
	Folleto de ventas Light is the efficiency booster - LED-based industrial lighting (DE)
	Declaración de conformidad 505227_CE Declaration DALIeco system
	Indicación empresarial 473257_Operating instructions HF LS LI
	Datos CAD HF LS LI CAD Data IGS
	Datos CAD 3-dim HF LS LI CAD step
	Datos CAD 3-dim HF LS LI CAD Data xT
	Datos CAD PDF HF LS LI CAD pdf

Logistical Data

Hoja de datos de producto

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899921481		Embalaje de envío 25	180 mm x 160 mm x 70 mm	2.02 dm ³	680.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.