

4ArXS HSD



Áreas de aplicación

- Architecture & Architainment
- not relevant
- Club & Disco

Características del producto

- Proven, reliable technology for entertainment and architectural fixtures
- Designed with an outer quartz jacket providing compact and rugged construction
- High luminous efficacy of up to 90 lumens/watt
- 4ARXS ("For Architainment eXtreme Seal") are designed to withstand temperatures up to 450°C at the pinch seal and provide longer lamp life of up to 3,000 hrs (when operated on an ECG)



Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Datos eléctricos			Datos Fotométricos
	Potencia nominal	Tensión nominal	Corriente nominal	Temperatura de color
4ARXS HSD 150W/70	150 W	97 V	1.6 A	7000 K
4ArXS HSD 250 W/60	250 W	85 V	3 A	6000 K
4ArXS HSD 250 W/80	250 W	92 V	2.8 A	8000 K
4ArXS HSD 575 W/72	575 W	88 V	7.2 A	7200 K

Descripción del producto	Duración de vida	
	Vida útil nominal	
4ARXS HSD 150W/70	3000 hr	
4ArXS HSD 250 W/60	2000 hr	
4ArXS HSD 250 W/80	3000 hr	
4ArXS HSD 575 W/72	3000 hr	

Hoja de datos gama de productos

Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna durante su funcionamiento, las lámparas 4ArXS HSD solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. Debe garantizarse con filtros adecuados que la radiación UV se vea reducida hasta un nivel aceptable. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información acerca de la seguridad y la manipulación a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.