6.6 A Current Controlled Halogen - Single End Lamps for Series Operation

Áreas de aplicación

- Luminaria para campo de aviación

Características del producto

- Low maintenance costs due to long lamp life
- Reliable and consistent light output enhances visibility over the life of the lamp
- FAA approved in conjunction with many OEM fixtures
- Durable construction provides resistence to the effects of vibration
- Broad product portfolio for runway, taxiway, and approach lighting
- IR radiation provides guidance in low visibility conditions
- Flicker-free operation
- Ability to reduce light output when needed
- Mercury-free



© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

	Información general del producto		Datos eléctricos	Datos Fotométricos
Descripción del producto	**Código ANSI**	**LIF**	**Potencia nominal**	**Flujo luminoso**
64322	EXL	-	30 W	400 lm
64311	-	J1/59	36 W	600 lm
64321	-	J1/57	45 W	900 lm
64320	EXM	-	45 W	875 lm
64346	-	J1/58	100 W	2300 lm
64386	-	J1/39	200 W	4700 lm
64350	EVV	-	110 W	
58750	EZL	-	200 W	5200 lm
64354	EWR	-	150 W	4000 lm

Descripción del producto	Temperatura de color	Índice de reproducción cromática Ra	Long. del centro luminoso (LCL)	Light Center Length - LCL (in) [PIM]
64322	2950 K	100	25,4 mm	1 in
64311	3050 K		33,0 mm	
64321	3050 K	100	33,0 mm	1.299 in
64320	3200 K	100	25,4 mm	1 in
64346	3150 K		33,0 mm	
64386	3200 K	100	33,0 mm	1.299 in
64350				
58750	3100 K	100	39,1 mm	1.54 in
64354	3100 K		39,1 mm	1.54 in

	Physical Attributes & Dimensions			
Descripción del producto	**Casquillo (denominación estándar)**	**Diámetro**	**Diámetro**	**Diameter (in)**
64322	GY9.5	13.5 mm	13.5 mm	0.453 in
64311	G6.35	11.0 mm	11.0 mm	
64321	G6.35	11.5 mm	11.5 mm	0.453 in
64320	GZ9.5	11.5 mm	11.5 mm	0.453 in
64346	G6.35	13.5 mm	13.5 mm	
64386	G6.35	13.5 mm	13.5 mm	0.531 in
64350	GZ9.5	13.5 mm	13.5 mm	
58750	GY9.5	13.0 mm	13.0 mm	0.512 in
64354	GY9.5	13.5 mm	13.5 mm	0.531 in

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

			Temp. y condiciones de funcionamiento	Duración de vida
Descripción del producto	**Largo**	**Peso del producto**	**Posición de quemado**	**Average Rated Life**
64322	44.5 mm	10.42 g	s 90 [1]	1500 hr
64311	47.0 mm	2.60 g	s 90	1500 hr
64321	47.0 mm	2.60 g	s 90	1500 hr
64320	44.5 mm	11.17 g	s 90	1500 hr
64346	47.0 mm	2.60 g	s 90	1200 hr
64386	47.0 mm	3.30 g	s 90	1500 hr
64350	48.0 mm	14.50 g		1000 hr
58750	65.0 mm	13.50 g	Universal	1300 hr
64354	65.0 mm	11.92 g	s 90	1500 hr

	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Descripción del producto	**Identificador principal del artículo**	**Nº de declaración en la base de datos SCIP**	**Lista de candidatos Sustancia 1**
64322	4008321100146	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
64311	4008321106346	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
64321	4008321106360	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
64320	4008321100122	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
64346	4008321106384	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
64386	4050300317755 | 4008321106407	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
64350	4052899605442	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
58750	4008321100160	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
64354	4008321100207	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables

[1] A pesar de filamentos transversales, se puede inclinar a cualquier ángulo en la posición S90

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Instrucciones de seguridad

Con el fin de evitar lesiones personales o daños materiales, las lámparas halógenas solo pueden funcionar en luminarias adecuadas, diseñadas con los mecanismos adecuados (pantallas protectoras, rejillas dobles parabólicas, etc.) que garanticen que no podrán escapar piezas o fragmentos si la lámpara explosiona, así como que no pueda filtrarse la radiación ultravioleta durante su funcionamiento. También debe existir una señalización de advertencia para indicar que las lámparas despiden grandes niveles de calor. Se dispone de información detallada a petición.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos