

HMI Single End Lamps (other)




Áreas de aplicación

- not relevant
- Stage & Theatre
- Professional & High Speed Photography
- Solar Simulation

Características del producto

- High intensity light providing true color performance with a >90
- Longer life with heat dissipating round moly-foil design on lamps $\geq 6000W$
- Mechanically robust with eXtreme Seal (XS) technology, up to $450^{\circ}C$ at the pinch seal
- Capable of hot restrike ignition
- High stability of color temperature over lifetime
- Broad spectrum suitable for solar simulation applications
- High energy efficiency providing up to 100 lm/W





HMI 12000W/ SE

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Información general del producto				
Descripción del producto	NAED5	Description	Lamp Type	Texto corto producto
HMI 2500 W/SE XS	54070	HMI 2500W/SE/XS 1/CS 1/SKU	SINGLE END	HMI 2500 W/SE XS
HMI 4000 W/SE XS	54321	HMI 4000W/SE/XS 1/CS 1/SKU	SINGLE END	HMI 4000 W/SE XS
HMI 12000 W/SE XS	54113	HMI 12000W/SE/XS 1/CS 1/SKU	ROUNDFOIL	HMI 12000 W/SE XS
Datos eléctricos				
Descripción del producto	Family Brand Name	Potencia nominal	Tensión nominal	Corriente nominal
HMI 2500 W/SE XS		2500 W	115 V	25.6 A
HMI 4000 W/SE XS	HMI	4000 W	200 V	24 A
HMI 12000 W/SE XS	HMI	12000 W	160 V	75 A
Datos Fotométricos				
Descripción del producto	Flujo luminoso	Physical Attributes & Dimensions		
		Casquillo (denominación estándar)	Diameter (in)	Diámetro
HMI 2500 W/SE XS	240000 lm	G38	2.362 in	60.0 mm
HMI 4000 W/SE XS	380000 lm	GX38/52	2.953 in	75.0 mm
HMI 12000 W/SE XS	1150000 lm	GX38	3.937 in	100.0 mm
Temp. y condiciones de funcionamiento				
Descripción del producto	Diámetro	Largo	Peso del producto	Posición de quemado
HMI 2500 W/SE XS	60.0 mm	225.0 mm	343.30 g	Universal
HMI 4000 W/SE XS	75.0 mm	250.0 mm	378.50 g	Universal
HMI 12000 W/SE XS	100.0 mm	455.0 mm	1400.00 g	Other
Duración de vida				
Descripción del producto	Average Rated Life	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		Identificador principal del artículo	Nº de declaración en la base de datos SCIP	Lista de candidatos Sustancia 1
HMI 2500 W/SE XS	500 hr	4050300284293 4062172350099 4008321281173	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
HMI 4000 W/SE XS	500 hr	4008321244314 4062172350235	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
HMI 12000 W/SE XS	500 hr	4050300650418	f7e3f861-5da1-4d96-b2d1-f709c6ebfe08	Lead

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Nº CAS de la sustancia 1	Instrucción de uso seguro
HMI 2500 W/SE XS		
HMI 4000 W/SE XS		
HMI 12000 W/SE XS	7439-92-1	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.

Hoja de datos gama de productos

Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna durante su funcionamiento, las lámparas HMI solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. Debe garantizarse con filtros adecuados que la radiación UV se vea reducida hasta un nivel aceptable. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información acerca de la seguridad y la manipulación a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.