

XSTAGE Xenon Short-arc Lamps




Áreas de aplicación

- Spotlights
- Searchlights
- Solar Simulation

Características del producto

- High luminance (point source) with rugged design for spotlight applications
- Color temperature approximately 6000K - simulates daylight
- Continuous spectrum in the visible range
- High color rendering > 95
- High arc stability
- DC operation
- Hot restart





Xstage XENON SHORT ARC LAMPS for
ENTERTAINMENT

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Información general del producto			
	NAED5	Description	Family Brand Name	Lamp Type
Xstage 4000 W OFR	69484	XSTAGE 4000W OFR 1/CS 1/SKU	XBO	XENON
Xstage 7000 W OFR	69485	XSTAGE 7000W OFR 1/CS 1/SKU	XBO	

Descripción del producto	Texto corto producto	Datos eléctricos		
		Potencia nominal	Tensión nominal	Margen del control de corriente
Xstage 4000 W OFR	Xstage 4000 W OFR	4000 W	30 V	80...135 A
Xstage 7000 W OFR	Xstage 7000 W OFR	7000 W	40 V	110...165 A

Descripción del producto	Datos Fotométricos			
	Luminancia	Flujo luminoso	Temperatura de color	Índice de reproducción cromática Ra
Xstage 4000 W OFR	120000 cd/cm²	150000 lm	6000 K	98
Xstage 7000 W OFR	120000 cd/cm²	330000 lm	6000 K	98

Descripción del producto	Long. del centro luminoso (LCL)	Physical Attributes & Dimensions		
		Casquillo ánodo (denominación norma)	Casquillo cátodo (denominación norma)	Diámetro
Xstage 4000 W OFR	120,0 mm	SFaX27-9.5	SFc28-27	60.0 mm
Xstage 7000 W OFR	162,5 mm	SFaX27-9.5	SFc28-27	70.0 mm

Descripción del producto	Diameter (in)	Diámetro	Largo	Conector: Presencia [PICOS]
Xstage 4000 W OFR	2.362 in	60.0 mm	315.0 mm	Yes
Xstage 7000 W OFR	2.756 in	70.0 mm	400.0 mm	Yes

Descripción del producto	Peso del producto	Temp. y condiciones de funcionamiento	Duración de vida	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Posición de quemado	Vida útil nominal	Identificador principal del artículo
Xstage 4000 W OFR	666.00 g	Universal	650 hr	4008321288844
Xstage 7000 W OFR	863.00 g	Universal	650 hr	4008321577726 4008321288851

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Nº de declaración en la base de datos SCIP	Lista de candidatos Sustancia 1
Xstage 4000 W OFR	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
Xstage 7000 W OFR	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables

Hoja de datos gama de productos

Instrucciones de seguridad

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure in both the hot and cold state, Xstage lamps must only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Always use the supplied protective jackets when handling these lamps. They may only be used as open lamps if appropriate safety measures are taken. More information is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or the operating instructions.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.