

LEDDriving BASIC P21/5W



Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	1357CW
Tipo de producto (off-road vs. on-road)	Off-road ≙ P21/5W
Aplicación (Categoría y producto específico)	Se utiliza principalmente para aplicaciones de señalización/intermitencia

Datos eléctricos

Entrada de potencia	1,44 W
Tensión nominal	120 V
Potencia nominal	120 W
Tensión de prueba	13,5 V
Tolerancia de entrada de potencia	±20 %

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	85/25 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±20 %
Temperatura de color	6000 K
Tono de luz LED	Cool white

Dimensiones y peso

Diámetro	2000 mm
Peso del producto	1324 g
Largo	382 mm

Duración de vida

Duración B3	2000 h
Vida útil Tc	2000 h

Hoja de datos de producto

Garantía	4 years
----------	---------

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	BAY15d
-----------------------------------	--------

Capacidades

Tecnología	LED
------------	-----

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	1357CW
------------------------	--------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899414518 4052899414495 4052899427327 4052899463295 4052899463080
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	fe6d71fd-c80e-400d-8cc2-14ed29394294 1d480114-7d33-4144-80cc-0d5f7210d25e e9e1666a-1f1f-4c57-897e-b5d1a43415ca 71710aae-de5e-4bc7-9841-c54466748320 9bf3b981-7442-439c-a86d-e513fc794734

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899463080	LEDDriving BASIC ≙ P21/5W	Blíster 2	- x - x -		
4052899463097	LEDDriving BASIC ≙ P21/5W	Embalaje de envío 20	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm³	370.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero



Aviso legal

No conforme a ECE

Sólo aprobado para uso off-road. Esto significa que no deben usarse en vías públicas en ninguna aplicación exterior. Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro.

Referencias / links

Las condiciones de garantía están disponibles en www.osram.com/am-guarantee

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

OSRAM