

Hoja de datos gama de productos

LEDriving BASIC T4W



Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Datos eléctricos				Datos Fotométricos
	Entrada de potencia	Tensión nominal	Potencia nominal	Tensión de prueba	
LEDriving BASIC ≈ T4W	0,78 W	12 V	0 W	13,5 V	30 lm

Descripción del producto	Tolerancia de flujo luminoso	Diámetro	Physical Attributes & Dimensions		Duración de vida	Información medioambiental y regulatoria
			Duración en B3	Vida útil Tc		
LEDriving BASIC ≈ T4W	±20 %	9.5 mm	2000 hr	2000 hr	4052899463271 4052899414617 4052899463066 4052899414655	Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Descripción del producto	Lista de candidatos Sustancia 1	Nº CAS de la sustancia 1	Instrucción de uso seguro	Nº de declaración en la base de datos SCIP
LEDriving BASIC ≈ T4W	Lead	7439-92-1	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.	9add2d47-cd43-47d0-90e8-b42553d559f6 aadf4566-2f5c-420c-940e-ab52c14c2128 dc70588f-5433-4c78-9a81-18450deb8f7c 4ed996ff-d5b8-4576-b168-a975922e67e5

Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

Fichero
 User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad
 Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Aviso legal

No conforme a ECESólo aprobado para uso off-road. Esto significa que no deben usarse en vías públicas en ninguna aplicación exterior. Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro.

Referencias / links

Las condiciones de garantía están disponibles en www.osram.com/am-guarantee

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.