

# LEDDriving BASIC T4W



## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos

#### Información de producto

Referencia para pedido	3750CW
Tipo de producto (off-road vs. on-road)	Off-road $\pm$ T4W
Aplicación (Categoría y producto específico)	Se utiliza principalmente para aplicaciones de señalización/intermitencia/interiores


#### Datos eléctricos

Entrada de potencia	0,78 W
Tensión nominal	120 V
Potencia nominal	065 W
Tensión de prueba	13,5 V
Tolerancia de entrada de potencia	$\pm$ 20 %

#### Datos Fotométricos

Flujo luminoso	30 lm
Tolerancia de flujo luminoso	$\pm$ 20 %
Temperatura de color	6000 K
Tono de luz LED	Cool white

#### Dimensiones y peso



Diámetro	950 mm
Peso del producto	148 g
Largo	205 mm

#### Duración de vida

Duración B3	2000 h
Vida útil Tc	2000 h

## Hoja de datos de producto

Garantía	4 years
----------	---------

### Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	BA9s
-----------------------------------	------

### Capacidades

Tecnología	LED
------------	-----

### Categorías específicas del país

Referencia para pedido	3750CW
------------------------	--------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899414655   4052899414617   4052899427471   4052899463066   4052899463271
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	dc70588f-5433-4c78-9a81-18450deb8f7c   9add2d47-cd43-47d0-90e8-b42553d559f6   a1bf53bb-4f21-4d5b-a18e-23d37d00db14   aadf4566-2f5c-420c-940e-ab52c14c2128   4ed996ff-d5b8-4576-b168-a975922e67e5

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899463066	LEDriving BASIC $\triangleq$ T4W	Blíster 2	- x - x -		
4052899463073	LEDriving BASIC $\triangleq$ T4W	Embalaje de envío 20	137 mm x 80 mm x 103 mm	1.13 dm <sup>3</sup>	115.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Descarga datos

Fichero
---------



### Aviso legal

No conforme a ECE

Sólo aprobado para uso off-road. Esto significa que no deben usarse en vías públicas en ninguna aplicación exterior. Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro.

### Referencias / links

Las condiciones de garantía están disponibles en [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

# OSRAM