OSRAM

LEDriving BASIC R10W



Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	5108CW	
Tipo de producto (off-road vs. on-road)	Off-road ≙ R10W	
Aplicación (Categoría y producto específico)	Se utiliza principalmente para aplicaciones de señalización/intermitencia	

Datos eléctricos

Entrada de potencia	1,44 W
Tensión nominal	120 V
Potencia nominal	120 W
Tensión de prueba	13,5 V
Tolerancia de entrada de potencia	±20 %

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	85 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±20 %
Temperatura de color	6000 K
Tono de luz LED	Cool white

Dimensiones y peso

Diámetro	1900 mm
Peso del producto	894 g
Largo	290 mm

Duración de vida

Duración B3	2000 h
Vida útil Tc	2000 h

Hoja de datos de producto

Garantía	4 years
	,

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	BA15s
-----------------------------------	-------

Capacidades

Tomalosía	LED
recnologia	LED

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	5108CW
------------------------	--------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Date of Declaration 06-03-2024			
Primary Article Identifier	4052899414570 4052899414594 4052899427426 4052899463356 4052899463141		
Candidate List Substance 1	Lead		
CAS No. of substance 1	7439-92-1		
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.		
Declaration No. in SCIP database	2115fbba-97ea-4065-9557-f01077d71065 3d88abbd-dd35-4bb0-bea6-4442158e669d 3ad4bf45-0260-446d-a214-cf1deeca87d9 b202dc8f- 679a-4862-8048-9e2fbcf9ed99 1068a570-b34f- 446b-84ce-0f878db5b787		

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899463141	LEDriving BASIC ≙ R10W	Blíster 2	- x - x -		
4052899463158	LEDriving BASIC ≙ R10W	Embalaje de envío 20	189 mm x 80 mm x 103 mm	1.56 dm ³	274.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

E* :	
Fichero	

Hoja de datos de producto



Folleto de ventas

LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Aviso legal

No conforme a ECE

Sólo aprobado para uso off-road. Esto significa que no deben usarse en vías públicas en ninguna aplicación exterior. Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro.

Referencias / links

Las condiciones de garantía están disponibles en www.osram.com/am-guarantee

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

