

COOL BLUE BOOST

Luz hiperblanca de aspecto LED para uso off-road



Luz hiperblanca para un aspecto LED elegante

Para una conducción cómoda y sin fatiga



Hasta 5,500 K¹⁾

Alto contraste y aspecto más elegante



Brillo mejorado

Más luz permite ver más lejos y por lo tanto reaccionar más rápido



Luz hiperblanca con hasta 5.500 K para uso fuera de carretera*

COOL BLUE BOOST cuenta con luz halógena hiperblanca de aspecto LED y altas temperaturas de color de hasta 5.500 K¹⁾. Las lámparas generan una mayor luminosidad. Estos productos no cuentan con la aprobación ECE. Esto significa que no deben utilizarse en la vía pública en ninguna aplicación exterior. El uso en la vía pública conlleva la cancelación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países no permiten la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener información sobre la disponibilidad en su país.

1) Medido en los faros

Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto		Información general del producto	Datos eléctricos	
	Aplicación (Categoría y producto específico)	Tipo de producto (off-road vs. on-road)	Referencia para pedido	Entrada de potencia	Tensión nominal
COOL BLUE BOOST ≙ H4	Lámpara de faro halógena	Off-road ≙ H4	62193CBB	75 / 68 W ¹⁾	12 V
COOL BLUE BOOST ≙ H7	Lámpara de faro halógena	Off-road ≙ H7	62210CBB	73 W ¹⁾	12 V
COOL BLUE BOOST ≙ H11	Lámpara de faro halógena	Off-road ≙ H11	62211CBB	75 W ¹⁾	12 V

Descripción del producto	Potencia nominal	Tensión de prueba	Datos Fotométricos		Physical Attributes & Dimensions
			Flujo luminoso	Tolerancia de flujo luminoso	Diámetro
COOL BLUE BOOST ≙ H4	100/90 W	13,2 V	1600/760 lm	±15 / ±15 %	17.0 mm
COOL BLUE BOOST ≙ H7	80 W	13,2 V	1000 lm	±15 %	10.7 mm
COOL BLUE BOOST ≙ H11	75 W	13,2 V	1000 lm	±15 %	12.0 mm

Descripción del producto	Diámetro	Duración de vida		Capacidades	Certificados & Normas	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Duración B3	Vida útil Tc	Tecnología	Categoría ECE	Identificador principal del artículo
COOL BLUE BOOST ≙ H4	17.0 mm	100 / 200 hr	200 / 400 hr	HAL ²⁾	-	4062172388207 4052899436671 4052899439023 4052899437654 4052899439788
COOL BLUE BOOST ≙ H7	10.7 mm	200 hr	400 hr	HAL ²⁾	-	4052899437371 4052899437692 4062172388221 4052899439047 4052899437333 4052899439801
COOL BLUE BOOST ≙ H11	12.0 mm	200 hr	400 hr	HAL ²⁾	-	4052899437715 4052899439085 4052899439849 4052899437395 4052899437357 4062172388245

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Lista de candidatos Sustancia 1	Nº de declaración en la base de datos SCIP
COOL BLUE BOOST $\triangleq$ H4	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
COOL BLUE BOOST $\triangleq$ H7	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables
COOL BLUE BOOST $\triangleq$ H11	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables

1) Máximo
2) Halogen lamp

Descarga datos

Fichero	
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad
	Brochures Flyer Cool Blue Boost Jeep Version (EN)
	Brochures Flyer Cool Blue Boost (EN)
	ref_pim_amsproduct360degreeimages COOL BLUE BOOST H4 62193CBB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages COOL BLUE BOOST H7 62210CBB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages COOL BLUE BOOST H11 62211CBB

Aviso legal

*Estos productos no cuentan con la aprobación ECE. Esto significa que no deben utilizarse en la vía pública en ninguna aplicación exterior. El uso en la vía pública conlleva la cancelación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países no permiten la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener información sobre la disponibilidad en su país.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

