

SharXS 1200W Brilliant

SharXS Brilliant | Lámparas de halogenuros metálicos, dos casquillos



Áreas de aplicación

- Concert and effect lighting

Beneficios del producto

- Natural tone of light with CRI as high as 90
- Modular design with overall length of 135 mm

Características del producto

- High thermal load capacity thanks to eXtreme Seal (XS) technology - enables high pinch temperatures of up to 450 °C
- Capacidad de nuevo arranque en caliente



Datos técnicos


Datos eléctricos

Potencia nominal	120000 W
Tensión nominal	900 V
Tensión de encendido	5,0 / 35 kVp
Corriente nominal	133 A
Corriente de lámpara	133 A

Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	110000 lm
Luminancia	41000 cd/cm²
Temperatura de color	6100 K
Índice de reproducción cromática Ra	94

Dimensiones y peso



Diámetro	210 mm
Largo	1360 mm
Long. del centro luminoso (LCL)	57,5 mm

Temp. y condiciones de funcionamiento

Temp. máx. permitida para el pinzado	450 °C
--------------------------------------	--------

Duración de vida

Duración	750 h
----------	-------

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	SFc10-4
-----------------------------------	---------

Hoja de datos de producto

Pie de pág. usado solo para el producto	También disponible como Paquete-OEM con 30 unidades sin tuerca moleteada/XS = Sello en el extremo (temperatura máxima permitida 450 °C)
---	---

Capacidades

Posición de quemado	Universal
---------------------	-----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899562622
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Because of their high luminance, UV radiation and high internal pressure during operation, SharXS lamps may only be operated in enclosed lamp casings specially constructed for the purpose. Appropriate filters must ensure that UV radiation is reduced to an acceptable level. Mercury is released if the lamp breaks. Special safety precautions must be taken. Information on safety and handling is available on request or can be found in the leaflet included with the lamp or in the operating instructions.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899562622	SharXS 1200W Brilliant	Embalaje de envío 1	182 mm x 87 mm x 58 mm	0.92 dm ³	97.00 g
4062172069274	SharXS 1200W Brilliant	Embalaje de envío 10	312 mm x 186 mm x 194 mm	11.26 dm ³	1120.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.