Hoja de datos gama de productos

LEDriving HL EASY H8/H11/H16

Reemplazo LED para lámparas antiniebla convencionales

Temperatura de color blanco frío de 6.000 K

Mejor visibilidad en situaciones de niebla con una combinación perfecta de colores para los faros de xenón y LED. Las señales, los obstáculos y los peligros se pueden reconocer antes.

Brillo superior

Más luz permite ver más lejos y, por lo tanto, reaccionar antes con menos deslumbramiento gracias a una distribución de la luz optimizada.

Sustitución ultra compacta de los faros antiniebla convencionales H8/ H11 y H16 como solución de enchufe

Fácil instalación con compatibilidad optimizada

Nuevas lámparas antiniebla LED de OSRAM para incrementar la seguridad y el rendimiento

La última generación de faros antiniebla LED de OSRAM ofrece una solución aún más cómoda para sustituir y mejorar los faros antiniebla halógenos existentes: Con sus dimensiones ultra compactas, la OSRAM LEDriving FL ofrece una compatibilidad optimizada, así como una fácil instalación plug & play. Actualización con tecnología LED de última generación y una temperatura de color de 6.000 K para un aspecto blanco fresco y elegante, así como una mejor visibilidad. Estos productos LED ofrecen una perfecta combinación de color con los faros de xenón y LED y son para los faros antiniebla convencionales H8, H11 y H16. Un

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

par de nuevas lámparas LEDriving FL, vienen con una garantía de 3 años de OSRAM, así como con una larga vida útil gracias a un menor consumo de energía. Para conocer las condiciones precisas de la garantía, consulte www.osram.es/garantia-automovil. Nota: Estos productos no tienen aprobación ECE. Esto significa que no deben utilizarse en la vía pública en ninguna aplicación exterior. El uso en la vía pública conlleva la cancelación de la licencia de operación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países no permiten la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener información sobre la disponibilidad en su país.

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

	Información de producto		Información general del producto	Datos eléctricos	
Descripción del producto	**Aplicación (Categoría y producto específico)**	**Tipo de producto (off-road vs. on-road)**	**Referencia para pedido**	**Entrada de potencia**	**Tensión nominal**
LEDriving FL ≙ H8/H11/H16	Se utiliza principalmente para aplicaciones de faros y faros antiniebla	Off-road ≙ H8/H11/H16	64211DWESY	9,02 W	12 V

			Datos Fotométricos		Physical Attributes & Dimensions
Descripción del producto	**Potencia nominal**	**Tensión de prueba**	**Flujo luminoso**	**Tolerancia de flujo luminoso**	**Diámetro**
LEDriving FL ≙ H8/H11/H16	8 W	13,5 V	720 lm	±15 %	17.2 mm

		Duración de vida		Capacidades	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Descripción del producto	**Diámetro**	**Duración B3**	**Vida útil Tc**	**Tecnología**	**Identificador principal del artículo**
LEDriving FL ≙ H8/H11/H16	17.2 mm	2500 hr	5000 hr	LED	4062172401890 | 4052899605046 | 4062172033312

Descripción del producto	Lista de candidatos Sustancia 1	Nº CAS de la sustancia 1	Instrucción de uso seguro	Nº de declaración en la base de datos SCIP
LEDriving FL ≙ H8/H11/H16	Lead	7439-92-1	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.	c6b78b7e-b48e-4914-889a-682b5db6c06f | a120dacb-3d93-4314-a132-f84755601cdb | 3e169a09-358c-4caa-b538-6952629df868 | 34b54af1-9488-4e5e-82d2-aefb200bb3ce | 55ed5016-6654-49b5-855f-758f23d765be

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

	Fichero
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Aviso legal

Estos productos no cuentan con la homologación CEE y no deben utilizarse en carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. Su uso en la vía pública conlleva la anulación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.Los términos detallados de la garantía se pueden encontrar en www.osram.es/garantia-automovil

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos