Hoja de datos gama de productos

LEDriving SL PSX24W

Temperatura de color blanco frío de 6.000 K

Mejor visibilidad en situaciones de niebla con una combinación perfecta de colores para los faros de xenón y LED. Las señales, los obstáculos y los peligros se pueden reconocer antes.

Brillo superior

Más luz permite ver más lejos y, por lo tanto, reaccionar antes con menos deslumbramiento gracias a una distribución de la luz optimizada.

Reemplazo ultra compacto de los faros antiniebla convencionales PSX24W como solución para la toma

Fácil instalación con compatibilidad optimizada

Nuevas lámparas antiniebla LED de OSRAM para incrementar la seguridad y el rendimiento

La última generación de faros antiniebla LED de OSRAM ofrece una solución aún más cómoda para sustituir y mejorar los faros antiniebla halógenos existentes con la más moderna tecnología LED.

La temperatura de color de 6.000K proporciona un aspecto blanco frío y elegante y una visibilidad mejorada.

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Datos técnicos

	Información de producto		Información general del producto	Datos eléctricos	
Descripción del producto	**Aplicación (Categoría y producto específico)**	**Tipo de producto (off-road vs. on-road)**	**Referencia para pedido**	**Tensión nominal**	**Potencia nominal**
LEDriving FL ≙ PSX24W	Se utiliza principalmente para aplicaciones de faros y faros antiniebla	Off-road ≙ PSX24W	2604CW	12 V	6 W

		Datos Fotométricos		Physical Attributes & Dimensions	
Descripción del producto	**Tensión de prueba**	**Flujo luminoso**	**Tolerancia de flujo luminoso**	**Diámetro**	**Diámetro**
LEDriving FL ≙ PSX24W	13,2 V	730 lm	±20 %	18.0 mm	18.0 mm

	Duración de vida		Capacidades	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descripción del producto	**Duración B3**	**Vida útil Tc**	**Tecnología**	**Identificador principal del artículo**	**Lista de candidatos Sustancia 1**
LEDriving FL ≙ PSX24W	2500 hr	5000 hr	LED	4062172058346 | 4062172058360 | 4062172401852	Lead

Descripción del producto	Nº CAS de la sustancia 1	Instrucción de uso seguro	Nº de declaración en la base de datos SCIP
LEDriving FL ≙ PSX24W	7439-92-1	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.	125f9649-dfa7-454d-a99c-d1a5f211a163 | 68b95d49-47ff-46b4-a1ee-bd5434728d43 | 483eb803-597c-4e65-9786-d43cc661d11e | bd5f1fb5-f649-4d19-a2c2-230a566e5780 | a15ac722-370c-4ec0-8438-dcca85b8d4e1

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Descarga datos

	Fichero
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Aviso legal

Estos productos no cuentan con la homologación CEE y no deben utilizarse en carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. Su uso en la vía pública conlleva la anulación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.LEDriving(r) CANBUS CONTROL UNIT (LEDCBCTRL102) evita mensajes de error en el ordenador de a bordo cuando se utilizan faros antiniebla LED en aplicaciones de 21 W.Consulte las condiciones precisas en www.osram.es/garantia-automovil

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos