## **OSRAM**

# LEDriving SL P21/5W RED

Reemplazo ideal para cualquier vehículo



Adecuado para diversas aplicaciones exteriores de los vehículos

Disponible en rojo



Sustituye a las lámparas convencionales P21/5W

Fácil actualización a la tecnología LED con soluciones plug & play



La calidad confiable de OSRAM significa menos reemplazos de lámparas

4 años de garantía de OSRAM (consulte www.osram.es/garantia-automovil para conocer las condiciones precisas)



#### Recambio LED compatible con P21/5W

Las lámparas de repuesto LEDriving SL P21/5W ofrecen una luz moderna e intensa. Estas lámparas de repuesto son adecuadas para todas los casquillos de lámparas convencionales P21/5W. En comparación con las lámparas estándar, estas lámparas de repuesto LED utilizan hasta un 80% menos de energía. OSRAM ofrece una garantía de 4 años para estas lámparas LEDriving SL. Estos productos no tienen la aprobación según ECE y no deben ser utilizados en las carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. El uso en las carreteras públicas conlleva la cancelación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

### Hoja de datos gama de productos

#### Datos técnicos

	Información de producto		Información general del producto	Datos eléctricos	
Descripción del producto	Aplicación (Categoría y producto específico)	Tipo de producto (off-road vs. on- road)	Referencia para pedido	Entrada de potencia	Tensión nominal
LEDriving SL ≜ P21/5W	Se utiliza principalmente para aplicaciones de señalización/intermit encia	Off-road ≜ P21/5W	7528DRP	1,61 / 0,575 W	12 V
			Datos Fotométricos		Physical Attributes & Dimensions
Descripción del producto	Potencia nominal	Tensión de prueba	Flujo luminoso	Tolerancia de flujo luminoso	Diámetro
LEDriving SL ≙ P21/5W	1 W	13,5 V	100/10 lm	±10 %	27.0 mm

		Duración de vida		Capacidades	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Descripción del producto	Diámetro	Duració n B3	Vida útil Tc	Tecnología	Identificador principal del artículo
LEDriving SL	27.0 mm	1500 hr	4000 hr	LED <sup>1)</sup>	4062172401319   4062172151740

Descripción del producto	Lista de candidatos Sustancia 1	N° CAS de la sustancia 1	Instrucción de uso seguro	N° de declaración en la base de datos SCIP
LEDriving SL ≜ P21/5W	Lead	7439-92-1	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso	c811f6b4-522c-4ae4- b05c-1a7c56bdb77d
			seguro del artículo.	

 $<sup>^{1)}</sup>$  Light-emitting diode lamp

#### Hoja de datos gama de productos

#### Descarga datos

#### Fichero



User instruction

GPRS\_Instrucciones símbolos de seguridad



**Brochures** 

LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

#### Instrucciones de seguridad

Compatible con el CanbusLámparas de color para usar detrás de un cristal de color

#### Aviso legal

Estos productos no cuentan con la homologación CEE y no deben utilizarse en carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. Su uso en la vía pública conlleva la anulación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

#### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

#### **Aviso**

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.