## **OSRAM**

# LEDriving SL P21W WHITE

Reemplazo ideal para cualquier vehículo



Adecuado para diversas aplicaciones exteriores de los vehículos

Disponible en blanco frío



Sustituye a las lámparas convencionales de P21W

Fácil actualización a la tecnología LED con soluciones plug & play



La calidad confiable de OSRAM significa menos reemplazos de lámparas

4 años de garantía de OSRAM (consulte www.osram.es/garantia-automovil para conocer las condiciones precisas)



#### Recambio LED compatible con P21W

Las lámparas de recambio LEDriving SL P21W ofrecen una luz moderna e intensa con una temperatura de color de hasta 6.000 Kelvin. Estas lámparas de repuesto son adecuadas para todas los casquillos de lámparas P21W convencionales. En comparación con las lámparas estándar, estas lámparas de repuesto LED utilizan hasta un 80% menos de energía. OSRAM ofrece una garantía de 4 años para estas lámparas LEDriving SL. Estos productos no tienen la aprobación según ECE y no deben ser utilizados en las carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. El uso en las carreteras públicas conlleva la cancelación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

### Hoja de datos gama de productos

#### Datos técnicos

	Información de producto		Información general del producto	Datos eléctricos	
Descripción del producto	Aplicación (Categoría y producto específico)	Tipo de producto (off-road vs. on- road)	Referencia para pedido	Entrada de potencia	Tensión nominal
LEDriving SL ≜ P21W	Se utiliza principalmente para aplicaciones de señalización/intermit encia	Off-road ≙ P21W	7506DWP	1,8 W	12 V

			Datos Fotométricos		Physical Attributes & Dimensions
Descripción del producto	Potencia nominal	Tensión de prueba	Flujo luminoso	Tolerancia de flujo luminoso	Diámetro
LEDriving SL ≙ P21W	1 W	13,5 V	160 lm	±25 %	25.0 mm

		Duración de vida		Capacidades	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descripción del producto	Diámetro	Duració n B3	Vida útil Tc	Tecnología	Identificador principal del artículo	
LEDriving SL ≜ P21W	25.0 mm	1500 hr	4000 hr	LED <sup>1)</sup>	4062172348652   4062172152181   4062172401210   4062172408318	

Descripción del producto	Lista de candidatos	N° CAS de la	Instrucción de uso	N° de declaración en
	Sustancia 1	sustancia 1	seguro	la base de datos SCIP
LEDriving SL ≜ P21W	Lead	7439-92-1	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.	4b523b49-273b- 43fa-a900- dfef06fdea31   e75f732e-151e- 4392-9807- f15711d460b4   cbc40782-6f5e-4a73- ad3f-4f03b28c1891   431a14a2-e6f5-451f- b379-4763b7bc7850

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

#### Hoja de datos gama de productos

#### Descarga datos

#### Fichero



User instruction

GPRS\_Instrucciones símbolos de seguridad



**Brochures** 

LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

#### Instrucciones de seguridad

Compatible con el CanbusLámparas de color para usar detrás de un cristal de color

#### Aviso legal

Estos productos no cuentan con la homologación CEE y no deben utilizarse en carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. Su uso en la vía pública conlleva la anulación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

#### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

#### **Aviso**

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.