

# LEDDriving SL P21W WHITE

Reemplazo ideal para cualquier vehículo




**Adecuado para diversas aplicaciones exteriores de los vehículos**

Disponibile en blanco frío

**Sustituye a las lámparas convencionales de P21W**

Fácil actualización a la tecnología LED con soluciones plug & play



**La calidad confiable de OSRAM significa menos reemplazos de lámparas**

4 años de garantía de OSRAM (consulte [www.osram.es/garantia-automovil](http://www.osram.es/garantia-automovil) para conocer las condiciones precisas)



## Recambio LED compatible con P21W

Las lámparas de recambio LEDDriving SL P21W ofrecen una luz moderna e intensa con una temperatura de color de hasta 6.000 Kelvin. Estas lámparas de repuesto son adecuadas para todas los casquillos de lámparas P21W convencionales. En comparación con las lámparas estándar, estas lámparas de repuesto LED utilizan hasta un 80% menos de energía. OSRAM ofrece una garantía de 4 años para estas lámparas LEDDriving SL. Estos productos no tienen la aprobación según ECE y no deben ser utilizados en las carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. El uso en las carreteras públicas conlleva la cancelación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Datos técnicos

Información de producto

|                                              |                                                                           |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Referencia para pedido                       | 7506DWP                                                                   |
| Tipo de producto (off-road vs. on-road)      | Off-road ≙ P21W                                                           |
| Aplicación (Categoría y producto específico) | Se utiliza principalmente para aplicaciones de señalización/intermitencia |

Datos eléctricos

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Entrada de potencia               | 1,8 W  |
| Tensión nominal                   | 12.0 V |
| Potencia nominal                  | 1.40 W |
| Tensión de prueba                 | 13,5 V |
| Tolerancia de entrada de potencia | ±25 %  |

Datos Fotométricos

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Flujo luminoso               | 160 lm     |
| Tolerancia de flujo luminoso | ±25 %      |
| Temperatura de color         | 6000 K     |
| Tono de luz LED              | Cool white |

Dimensiones y peso

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Diámetro          | 25.0 mm |
| Peso del producto | 16.00 g |
| Largo             | 52.5 mm |

Duración de vida

|              |         |
|--------------|---------|
| Duración B3  | 1500 h  |
| Vida útil Tc | 4000 h  |
| Garantía     | 4 years |

Datos adicionales del producto

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Casquillo (denominación estándar) | BA15s |
|-----------------------------------|-------|

Capacidades

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Tecnología | LED <sup>1)</sup> |
|------------|-------------------|

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

Categorías específicas del país

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Referencia para pedido | 7506DWP |
|------------------------|---------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 19-04-2024                                                                                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4062172152181   4062172348652   4062172401210   4062172408318                                      |
| Candidate List Substance 1                                            | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | e75f732e-151e-4392-9807-f15711d460b4                                                               |

Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen  | Peso bruto |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|------------|
| 4062172152181       | LEDriving SL ≙ P21W      | Blíster 2                          | 135 mm x 95 mm x 18 mm             | 0.23 dm³ | 44.00 g    |
| 4062172152198       | LEDriving SL ≙ P21W      | Embalaje de envío 10               | 119 mm x 109 mm x 151 mm           | 1.96 dm³ | 256.00 g   |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

| Fichero                                                                             |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | Folleto de ventas<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

**Instrucciones de seguridad**

Compatible con el Canbus

Lámparas de color para usar detrás de un cristal de color

**Aviso legal**

Estos productos no cuentan con la homologación ECE y no deben utilizarse en la vía pública en ninguna aplicación exterior. Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

**Consejos de aplicación**

Hoja de datos de producto

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

**Aviso**  
Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

