Hoja de datos de producto

# LEDriving SL W21W YELLOW

## Reemplazo ideal para cualquier vehículo

**Adecuado para diversas aplicaciones exteriores de los vehículos**
Disponible en Ámbar

**Sustituye a las lámparas convencionales W21W**
Fácil actualización a la tecnología LED con soluciones plug & play

**La calidad confiable de OSRAM significa menos reemplazos de lámparas**
4 años de garantía de OSRAM (consulte www.osram.es/garantia-automovil para conocer las condiciones precisas)



### Recambio LED compatible con W21W

Las lámparas de repuesto LEDriving SL W21W ofrecen una luz moderna e intensa. Estas lámparas de repuesto son adecuadas para todas los casquillos de lámparas convencionales W21W. En comparación con las lámparas estándar, estas lámparas de repuesto LED utilizan hasta un 80% menos de energía. OSRAM ofrece una garantía de 4 años para estas lámparas LEDriving SL. Estos productos no tienen la aprobación según ECE y no deben ser utilizados en las carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. El uso en las carreteras públicas conlleva la cancelación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos aparatos. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.


© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

# Hoja de datos de producto

## Datos técnicos

### Información de producto

| | |
|---|---|
| **Referencia para pedido** | 7505DYP |
| **Tipo de producto (off-road vs. on-road)** | Off-road ≙ W21W |
| **Aplicación (Categoría y producto específico)** | Se utiliza principalmente para aplicaciones de señalización/intermitencia |

### Datos eléctricos

| | |
|---|---|
| **Entrada de potencia** | 2 W |
| **Tensión nominal** | 12.0 V |
| **Potencia nominal** | 1.40 W |
| **Tensión de prueba** | 13,5 V |
| **Tolerancia de entrada de potencia** | ±10 % |

### Datos Fotométricos

| | |
|---|---|
| **Flujo luminoso** | 55 lm |
| **Tolerancia de flujo luminoso** | ±25 % |
| **Tono de luz LED** | amarillo |

### Dimensiones y peso




| | |
|---|---|
| **Diámetro** | 20.0 mm |
| **Peso del producto** | 12.00 g |
| **Largo** | 47.5 mm |

### Duración de vida

| | |
|---|---|
| **Duración B3** | 1500 h |
| **Vida útil Tc** | 4000 h |
| **Garantía** | 4 years |


© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

# Hoja de datos de producto

## Datos adicionales del producto

| | |
|---|---|
| **Casquillo (denominación estándar)** | W3x16d |

## Capacidades

| | |
|---|---|
| **Tecnología** | LED [1)] |

[1)] Light-emitting diode lamp

## Categorías específicas del país

| | |
|---|---|
| **Referencia para pedido** | 7505DYP |

## Environmental information

| **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)** | |
|---|---|
| **Date of Declaration** | 09-02-2024 |
| **Primary Article Identifier** | 4062172149273 \| 4062172401593 |
| **Candidate List Substance 1** | Lead |
| **CAS No. of substance 1** | 7439-92-1 |
| **Safe Use Instruction** | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| **Declaration No. in SCIP database** | 242dbb41-1832-44be-a6e6-faceaa8bb4e0 |

## Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen | Peso bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4062172149273 | LEDriving SL ≙ W21W | Blíster<br>2 | 135 mm x 95 mm x 18 mm | 0.23 $dm^3$ | 36.00 g |
| 4062172149280 | LEDriving SL ≙ W21W | Embalaje de envío<br>10 | 119 mm x 109 mm x 151 mm | 1.96 $dm^3$ | 215.00 g |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

## Descarga datos

| | Fichero |
|---|---|
| | Folleto de ventas<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |


© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

**Instrucciones de seguridad**
Compatible con el Canbus

Lámparas de color para usar detrás de un cristal de color

**Aviso legal**
Estos productos no cuentan con la homologación ECE y no deben utilizarse en la vía pública en ninguna aplicación exterior. Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

**Consejos de aplicación**
Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

**Aviso**
Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

OSRAM


© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos