OSRAM

LEDriving SL P27/7W RED

Reemplazo ideal para cualquier vehículo



Adecuado para diversas aplicaciones exteriores de los vehículos

Disponible en rojo




Sustituye a las lámparas convencionales P27/7W

Fácil actualización a la tecnología LED con soluciones plug & play



La calidad confiable de OSRAM significa menos reemplazos de lámparas

4 años de garantía de OSRAM (consulte www.osram.es/garantia-automovil para conocer las condiciones precisas)



Recambio LED compatible con P27/7W

Las lámparas de recambio LEDriving SL P27/7W ofrecen una luz moderna e intensa. Estas lámparas de repuesto son adecuadas para todas los casquillos de lámparas convencionales P27/7W. En comparación con las lámparas estándar, estas lámparas de repuesto LED utilizan hasta un 80% menos de energía. OSRAM ofrece una garantía de 4 años para estas lámparas LEDriving SL. Estos productos no tienen la aprobación según ECE y no deben ser utilizados en las carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. El uso en las carreteras públicas conlleva la cancelación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos aparatos. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

	Información de producto			Información general del producto		Datos eléctricos		
Descripción del producto	Aplicación (Categoría y producto específico)	Tipo de producto (off-road vs. on- road)	Referenc pedido	Referencia para pedido de potes		Tensión nominal		
LEDriving SL ≜ P27/7W	Se utiliza principalmente para aplicaciones de señalización/intermit encia	Off-road ≙ P27/7W	3157DRF		1,8 W	12 V		
				Datos Fotom	étricos	Physical A Dimension	Attributes &	
Descripción del producto	Potencia nominal		Tensión de prueba	Flujo lumino	50	Casquillo (denomina estándar)	ación	
LEDriving SL ≙ P27/7W	1 W	±25 %	13,5 V	60/10 lm		W2.5x16q		
						Duración	de vida	
Descripción del producto	Largo	Diámetro		Diámetro		Duració n B3	Vida útil Tc	
LEDriving SL	49.0 mm	25.7 mm		25.7 mm	•	1500 hr	4000 hr	
	·	mación medioai mation accordir Ch)	-	-	ı (EC) 1907	/2006		
Descripción del producto		Identificador principal del artículo		Lista de candidatos Sustancia 1		N° CAS de la sustancia 1		
LEDriving SL	LED ¹⁾ 4062	172151689	Lead		7439-92			

Descripción del producto	Instrucción de uso seguro	Nº de declaración en la base de datos SCIP
LEDriving SL ≙ P27/7W	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.	a5c512b0-7fa2- 4907-bc1f- 816fe7f2d8ed

4062172401777

 $^{^{1)}}$ Light-emitting diode lamp

Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

Fichero



User instruction

GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad



Brochures

LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Instrucciones de seguridad

Compatible con el CanbusLámparas de color para usar detrás de un cristal de color

Aviso legal

Estos productos no cuentan con la homologación CEE y no deben utilizarse en carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. Su uso en la vía pública conlleva la anulación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.