Hoja de datos gama de productos

LEDriving SL W21W/5W YELLOW

Reemplazo ideal para cualquier vehículo

Adecuado para diversas aplicaciones exteriores de los vehículos

Disponible en Ámbar

Sustituye a las lámparas convencionales W21W/5W

Fácil actualización a la tecnología LED con soluciones plug & play

La calidad confiable de OSRAM significa menos reemplazos de lámparas

4 años de garantía de OSRAM (consulte www.osram.es/garantia-automovil para conocer las condiciones precisas)

Recambio LED compatible con W21/5W

Las lámparas de repuesto LEDriving SL W21W/5W ofrecen una luz moderna e intensa. Estas lámparas de repuesto son adecuadas para todas los casquillos de lámparas convencionales W21W/5W. En comparación con las lámparas estándar, estas lámparas de repuesto LED utilizan hasta un 80% menos de energía. OSRAM ofrece una garantía de 4 años para estas lámparas LEDriving SL. Estos productos no tienen la aprobación según ECE y no deben ser utilizados en las carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. El uso en las carreteras públicas conlleva la cancelación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos aparatos. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

	Información de producto		Información general del producto	Datos eléctricos	
Descripción del producto	**Aplicación (Categoría y producto específico)**	**Tipo de producto (off-road vs. on-road)**	**Referencia para pedido**	**Entrada de potencia**	**Tensión nominal**
LEDriving SL ≙ W21/5W	Se utiliza principalmente para aplicaciones de señalización/intermitencia	Off-road ≙ W21/5W	7515DYP	1,8 W	12 V

				Datos Fotométricos	Physical Attributes & Dimensions
Descripción del producto	**Potencia nominal**	**Tolerancia de entrada de potencia**	**Tensión de prueba**	**Flujo luminoso**	**Casquillo (denominación estándar)**
LEDriving SL ≙ W21/5W	1 W	±10 %	13,5 V	55/10 lm	W3x16q

				Duración de vida	
Descripción del producto	**Largo**	**Diámetro**	**Diámetro**	**Duración B3**	**Vida útil Tc**
LEDriving SL ≙ W21/5W	47.5 mm	20.0 mm	20.0 mm	1500 hr	4000 hr

	Capacidades	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Descripción del producto	**Tecnología**	**Identificador principal del artículo**	**Lista de candidatos Sustancia 1**	**Nº CAS de la sustancia 1**
LEDriving SL ≙ W21/5W	LED [1)]	4052899520653 | 4062172152303	Lead	7439-92-1

Descripción del producto	**Instrucción de uso seguro**	**Nº de declaración en la base de datos SCIP**
LEDriving SL ≙ W21/5W	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.	0224783a-4339-4182-a700-2fb236c75872 | 7fa03599-7e48-4df0-ad7d-163903f97f9f

1) Light-emitting diode lamp

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

	Fichero
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Instrucciones de seguridad
Compatible con el CanbusLámparas de color para usar detrás de un cristal de color

Aviso legal
Estos productos no cuentan con la homologación CEE y no deben utilizarse en carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. Su uso en la vía pública conlleva la anulación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Consejos de aplicación
Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso
Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos