Hoja de datos gama de productos

LEDriving SL WY21W

Reemplazo ideal para cualquier vehículo

Adecuado para diversas aplicaciones exteriores de los vehículos
Disponible en Ámbar

Sustituye a las lámparas convencionales WY21W
Fácil actualización a la tecnología LED con soluciones plug & play

La calidad confiable de OSRAM significa menos reemplazos de lámparas
4 años de garantía de OSRAM (consulte www.osram.es/garantia-automovil para conocer las condiciones precisas)

Reemplazo adecuado del LED para el WY21W

Las lámparas de recambio LEDriving SL WY21W ofrecen una luz moderna e intensa. Estas lámparas de repuesto son adecuadas para todas los casquillos de lámparas convencionales WY21W. En comparación con las lámparas estándar, estas lámparas de repuesto LED utilizan hasta un 80% menos de energía. OSRAM ofrece una garantía de 4 años para estas lámparas LEDriving SL. Estos productos no tienen la aprobación según ECE y no deben ser utilizados en las carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. El uso en las carreteras públicas conlleva la cancelación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos aparatos. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Datos técnicos

	Información de producto		Información general del producto	Datos eléctricos	
Descripción del producto	**Aplicación (Categoría y producto específico)**	**Tipo de producto (off-road vs. on-road)**	**Referencia para pedido**	**Entrada de potencia**	**Tensión nominal**
LEDriving SL ≙ WY21W	Se utiliza principalmente como señal/intermitente	Off-road ≙ WY21W	7504DYP	1,8 W	12 V

			Datos Fotométricos		Physical Attributes & Dimensions
Descripción del producto	**Potencia nominal**	**Tensión de prueba**	**Flujo luminoso**	**Tolerancia de flujo luminoso**	**Diámetro**
LEDriving SL ≙ WY21W	1 W	13,5 V	55 lm	±25 %	20.0 mm

		Duración de vida		Capacidades	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Descripción del producto	**Diámetro**	**Duración B3**	**Vida útil Tc**	**Tecnología**	**Identificador principal del artículo**
LEDriving SL ≙ WY21W	20.0 mm	1500 hr	4000 hr	LED [1]	4062172156004 | 4062172401739

Descripción del producto	Lista de candidatos Sustancia 1	Nº CAS de la sustancia 1	Instrucción de uso seguro	Nº de declaración en la base de datos SCIP
LEDriving SL ≙ WY21W	Lead	7439-92-1	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.	19511332-b4d8-43bf-941c-adc6aebc0355

[1] Light-emitting diode lamp

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

	Fichero
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Instrucciones de seguridad
Compatible con el CanbusLámparas de color para usar detrás de un cristal de color

Aviso legal
Estos productos no cuentan con la homologación CEE y no deben utilizarse en carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. Su uso en la vía pública conlleva la anulación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Consejos de aplicación
Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso
Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos