Hoja de datos gama de productos

LEDriving SL P13W

Reemplazo ideal para cualquier vehículo

Adecuado para diversas aplicaciones exteriores de los vehículos
Disponible en blanco frío

Sustituye a las lámparas convencionales P13W
Fácil actualización a la tecnología LED con soluciones plug & play

La calidad confiable de OSRAM significa menos reemplazos de lámparas
4 años de garantía de OSRAM (consulte www.osram.es/garantia-automovil para conocer las condiciones precisas)

Recambio LED compatible con P13W

Las lámparas de recambio LEDriving SL P13W ofrecen una luz moderna e intensa con una temperatura de color de hasta 6.000 Kelvin. Estas lámparas de repuesto son adecuadas para todas los casquillos de lámparas P13W convencionales. En comparación con las lámparas estándar, estas lámparas de repuesto LED utilizan hasta un 80% menos de energía. OSRAM ofrece una garantía de 4 años para estas lámparas LEDriving SL. Estos productos no tienen la aprobación ECE y no deben utilizarse en las carreteras públicas en ninguna aplicación exterior. El uso en las carreteras públicas conlleva la cancelación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

	Información de producto		Información general del producto	Datos eléctricos	
Descripción del producto	**Aplicación (Categoría y producto específico)**	**Tipo de producto (off-road vs. on-road)**	**Referencia para pedido**	**Entrada de potencia**	**Tensión nominal**
LEDriving SL ≙ P13W	Se utiliza principalmente para aplicaciones de luz diurna	Off-road ≙ P13W	828DWP	1.90 W	12 V

			Datos Fotométricos		Physical Attributes & Dimensions
Descripción del producto	**Potencia nominal**	**Tensión de prueba**	**Flujo luminoso**	**Tolerancia de flujo luminoso**	**Diámetro**
LEDriving SL ≙ P13W	1 W	13,5 V	130 lm	±15 %	23.0 mm

		Duración de vida		Capacidades	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Descripción del producto	**Diámetro**	**Duración B3**	**Vida útil Tc**	**Tecnología**	**Identificador principal del artículo**
LEDriving SL ≙ P13W	23.0 mm	1500 hr	4000 hr	LED [1)]	4062172401432 | 4062172150279

Descripción del producto	Lista de candidatos Sustancia 1	Nº CAS de la sustancia 1	Instrucción de uso seguro	Nº de declaración en la base de datos SCIP
LEDriving SL ≙ P13W	Lead	7439-92-1	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.	5d297eba-e23a-4652-864d-445415f98c63 | 86a80c4c-80ba-4d88-b8fd-60cafbfef775

1) Light-emitting diode lamp

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

	Fichero
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Instrucciones de seguridad
Compatible con el CanbusLámparas de color para usar detrás de un cristal de color

Aviso legal
Estos productos no cuentan con la homologación CEE y no deben utilizarse en carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. Su uso en la vía pública conlleva la anulación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Consejos de aplicación
Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso
Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos