OSRAM

LEDriving SL T4W

Reemplazo ideal para cualquier vehículo



Adecuado para diversas aplicaciones exteriores de los vehículos

Disponible en blanco frío

Sustituye a las lámparas convencionales de T4W

Fácil actualización a la tecnología LED con soluciones plug & play



La calidad confiable de OSRAM significa menos reemplazos de lámparas

4 años de garantía de OSRAM (consulte www.osram.es/garantia-automovil para conocer las condiciones precisas)



Recambio LED compatible con T4W

Las lámparas de repuesto LEDriving SL T4W ofrecen una luz moderna e intensa con una temperatura de color de hasta 6.000 Kelvin. Estas lámparas de repuesto son adecuadas para todas los casquillos de lámparas T4W convencionales. En comparación con las lámparas estándar, estas lámparas de repuesto LED utilizan hasta un 80% menos de energía. OSRAM ofrece una garantía de 4 años para estas lámparas LEDriving SL. Estos productos no tienen la aprobación ECE y no deben utilizarse en las carreteras públicas en ninguna aplicación exterior. El uso en las carreteras públicas conlleva la cancelación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos aparatos. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	3893DWP	
Tipo de producto (off-road vs. on-road)	Off-road ≙ T4W	
Aplicación (Categoría y producto específico)	Se utiliza principalmente para aplicaciones de señalización/intermitencia/interiores	


Datos eléctricos

Entrada de potencia	1 W
Tensión nominal	12.0 V
Potencia nominal	0.80 W
Tensión de prueba	13,5 V
Tolerancia de entrada de potencia	±10 %

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	75 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±25 %
Temperatura de color	6000 K
Tono de luz LED	Cool white

Dimensiones y peso



Diámetro	9 mm
Peso del producto	2.70 g
Largo	27.4 mm

Duración de vida

Duración B3	1500 h
Vida útil Tc	4000 h

Hoja de datos de producto

Garantía	4 years
	,

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar) BA9s
--

Capacidades

Tecnología	LED ¹⁾
------------	-------------------

 $^{^{1)}}$ Light-emitting diode lamp

Categorías específicas del país

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Date of Declaration	07-03-2024		
Primary Article Identifier	4062172150354 4062172401234		
Candidate List Substance 1	Lead		
CAS No. of substance 1	7439-92-1		
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.		
Declaration No. in SCIP database	dd4362ec-e8fe-4d74-a254-b9aa4f0d5cb9		

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172150354	LEDriving SL ≙ T4W	Blíster 2	135 mm x 95 mm x 13 mm	0.17 dm³	16.00 g
4062172150361	LEDriving SL ≙ T4W	Embalaje de envío 10	71 mm x 104 mm x 146 mm	1.08 dm ³	116.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero Folleto de ventas LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Compatible con el Canbus

Lámparas de color para usar detrás de un cristal de color

Aviso legal

Estos productos no cuentan con la homologación ECE y no deben utilizarse en la vía pública en ninguna aplicación exterior. Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

