

# TYREinflate 200



## Tiempo de inflado rápido

Infla el neumático a la presión deseada en unos 4,5 minutos\*\*



## Cable enrollable

Mecanismo de enrollado/desenrollado para un cable bien enrollado



## Incluye un kit adaptador de tres piezas

Para inflar bicicletas, pelotas y otros inflables



## Inflado rápido de neumáticos con cable enrollable

El inflador analógico de neumáticos OSRAM Tyreinflate 200 infla un neumático de 13" de un pinchazo en hasta 4,5 minutos\*\*. Tiene un gran botón de encendido/apagado para facilitar su uso. Su diseño estable mantiene el inflador quieto mientras se usa. Alimentado por un enchufe de 12V en el coche, el cable de alimentación de 3m del Tyreinflate 200 hace que llegar a todos los neumáticos alrededor de los vehículos sea más fácil. Muestra las lecturas de presión en kPA, bar y PSI. Incluye un compartimento de almacenamiento para los tapones de las válvulas de los neumáticos cuando se utilizan. Viene con un juego de adaptadores de tres piezas para usar con neumáticos de bicicleta, neumáticos de motocicleta, pelotas y otros inflables.\*\* basado en el inflado de un neumático de 13" de un pinchazo a 2.41 BAR

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

| Descripción del producto | Datos eléctricos | Dimensiones y peso |        |         | Datos adicionales del producto | Capacidades |
|--------------------------|------------------|--------------------|--------|---------|--------------------------------|-------------|
|                          | Tensión nominal  | Largo              | Ancho  | Alto    | Tipo de pantalla               | Fusible     |
| TYRE inflate 200         | 111 V            | 1970 mm            | 790 mm | 1800 mm | Analogue                       | 10 A        |

| Descripción del producto | Categorías específicas del país | Environmental information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                            |                            |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                          | Referencia para pedido          | Date of Declaration                                                                                | Primary Article Identifier | Candidate List Substance 1 |
| TYRE inflate 200         | OTI200                          | 07-03-2024                                                                                         | 4052899620209              | Lead                       |

| Descripción del producto | CAS No. of substance 1 | Safe Use Instruction                                                                               | Declaration No. in SCIP database     |
|--------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| TYRE inflate 200         | 7439-92-1              | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | 2c7125da-b121-4f3d-8c54-1fc45a571265 |

Descarga datos

| Fichero                                                                           |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>TYREinflate 200                                           |
|  | Película de productos<br>TyreInflate How to Video (EN)                        |
|  | Película de productos<br>TyreInflate 200 Product Video (EN)                   |
|  | Video<br>OSRAM TYREinflate 200: Rapid tyre inflator with wind-up cable        |
|  | Video<br>OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily |

Instrucciones de seguridad

El producto no excederá los niveles de ruido de más de 90 dB

Aviso legal

Cumplen según CE y EAC

\* Para las condiciones precisas, por favor consulte: [www.osram.es/garantia-automovil](http://www.osram.es/garantia-automovil)

\*\* basado en inflar un neumático pinchado de 13" a 2,41 BAR

Advertencia de aplicación:

Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto.

Aviso legal:

Sujeto a cambios sin previo aviso. Salvo error u omisión. Siempre asegúrese de usar la versión más reciente.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.