

Rect WL VX80-WD



Amplia distribución luminosa

Para una distribución luminosa amplia y de gran superficie



Hasta 56 m de largo de haz

Ver y ser visto con OSRAM



2 en 1: Aplicación delantera y trasera

Adaptado a los requisitos y necesidades individuales para aplicaciones versátiles



Clases de protección IP & IK

Probado y validado en un laboratorio de simulación ambiental certificado por DIN



Potentes luces LED de trabajo

Experimente una visibilidad excepcional con la OSRAM LEDriving Rect WL VX80-WD - una luz de trabajo LED de haz ancho, compacta y potente que combina asequibilidad con rendimiento, calidad y durabilidad. Diseñada para satisfacer diversas tareas, la luz de trabajo impresiona con un flujo luminoso de hasta 1500 lúmenes efectivos y un patrón de haz ancho con un haz de luz de hasta 56 metros. Con una temperatura de color de hasta 6.000 Kelvin y equipada con 4 LED OSRAM de alto rendimiento, la linterna de trabajo proporciona un brillo constante y fiable, mejorando significativamente su seguridad en el trabajo y la de los demás. Fabricada para durar, la linterna de trabajo cuenta con una robusta carcasa de aluminio y una lente de policarbonato inastillable. Resiste condiciones ambientales adversas como polvo, agua, impactos, temperaturas extremas y vibraciones, y cumple las normas IP6K8 e IP6K9K verificadas en un laboratorio certificado de simulación ambiental. Versátil en su aplicación, esta luz de trabajo LED es un complemento eficaz para camiones, maquinaria de construcción, vehículos agrícolas y comerciales, así como vehículos todoterreno. Además, cuenta con la homologación ECE R148 para su uso como luz de marcha atrás. Ya sea en la granja, en la obra o en la naturaleza, la OSRAM LEDriving Rect WL VX80-WD es una solución de iluminación fiable y eficiente que mejora el rendimiento y la seguridad en condiciones difíciles¹⁾. OSRAM ofrece una garantía de 2 años²⁾.

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

	Datos eléctricos		Datos Fotométricos	Duración de vida
Descripción del producto	Tensión nominal	Potencia nominal	Flujo luminoso	Vida útil Tc
RECT WL VX80-WD	12/24 V	17 W	1500 lm	> 5000 hr

	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Descripción del producto	Lista de candidatos Sustancia 1	Nº CAS de la sustancia 1	Instrucción de uso seguro	Nº de declaración en la base de datos SCIP
RECT WL VX80-WD	Lead	7439-92-1	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.	cf32edc2-1f6f-4675-8d94-fce642194fe7

Descarga datos

Fichero	
	User instruction LEDiving RECT WL VX80-WD
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad

Instrucciones de seguridad

Para obtener información detallada sobre la aplicación, consulte la ficha técnica del producto y las instrucciones de uso.

Aviso legal

1) Las luces de trabajo adicionales sin homologación CEE para su uso como luces de trabajo están homologadas para su uso en cualquier vehículo según el Reglamento alemán sobre permisos de circulación (StVZO) §52 (7). Sin embargo, no deben utilizarse ni encenderse durante la conducción. Además, deben observarse las normativas especiales individuales y las leyes de países fuera de Alemania.2) Para conocer las condiciones exactas, consulte: www.osram.es/garantia-automovil

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.