Hoja de datos gama de productos

LEDriving HL XLZ CLASSIC

COOL WHITE 6000 KELVIN

Temperatura de color blanco frío hasta 6000K

Luz blanca fría elegante

ENHANCED LIGHT DISTRIBUTION

Descripción de la distribución de la luz mejorada

Con una buena distribución de la luz, aporta un mejor efecto visual

EASY TO INSTALL

Fácil de instalar

Ahorro de energía, instalación rápida, iluminación instantánea

LED HL XLZ CLASSIC

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

	Información de producto		Información general del producto	Datos eléctricos	
Descripción del producto	**Aplicación (Categoría y producto específico)**	**Tipo de producto (off-road vs. on-road)**	**Referencia para pedido**	**Tensión nominal**	**Potencia nominal**
LEDriving XLZ CLASSIC ≙ H1	Se utiliza principalmente para aplicaciones de faros y faros antiniebla	Off-road ≙ H1	66150CWCBI	12 V	18 W
LEDriving XLZ CLASSIC ≙ H4	Se utiliza principalmente para aplicaciones de faros y faros antiniebla	Off-road ≙ H4	66204CW CBI		18 W
LEDriving XLZ CLASSIC ≙ H7	Se utiliza principalmente para aplicaciones de faros y faros antiniebla	Off-road ≙ H7	65210CWCBI	12 V	18 W
LEDriving XLZ CLASSIC ≙ H8/H11/H16	Se utiliza principalmente para aplicaciones de faros y faros antiniebla	Off-road ≙ H8/H11/H16	66211CW CBI	12 V	18 W
LEDriving XLZ CLASSIC ≙ HB3/HB4	Se utiliza principalmente para aplicaciones de faros y faros antiniebla	Off-road ≙ HB3/HB4	69005/6CWCBI	12 V	18 W

		Datos Fotométricos		Physical Attributes & Dimensions
Descripción del producto	**Tensión de prueba**	**Flujo luminoso**	**Tolerancia de flujo luminoso**	**Diámetro**
LEDriving XLZ CLASSIC ≙ H1	13,2 V	1500 lm	±10 %	11.0 mm
LEDriving XLZ CLASSIC ≙ H4	13,2 V	1500 lm	±10 %	13.8 mm
LEDriving XLZ CLASSIC ≙ H7	13,2 V	1500 lm	±10 %	12.8 mm
LEDriving XLZ CLASSIC ≙ H8/H11/H16	13,2 V	1500 lm	±10 %	12.8 mm
LEDriving XLZ CLASSIC ≙ HB3/HB4	13,2 V	1500 lm	±10 %	12.8 mm

		Capacidades	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descripción del producto	**Diámetro**	**Tecnología**	**Identificador principal del artículo**	**Lista de candidatos Sustancia 1**
LEDriving XLZ CLASSIC ≙ H1	11.0 mm	LED	4062172063876	Lead
LEDriving XLZ CLASSIC ≙ H4	13.8 mm	LED	4062172063708	Lead
LEDriving XLZ CLASSIC ≙ H7	12.8 mm	LED	4062172063753	Lead
LEDriving XLZ CLASSIC ≙ H8/H11/H16	12.8 mm	LED	4062172063784	Lead

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

		Capacidades	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descripción del producto	**Diámetro**	**Tecnología**	**Identificador principal del artículo**	**Lista de candidatos Sustancia 1**
LEDriving XLZ CLASSIC ≙ HB3/HB4	12.8 mm	LED	4062172063814	Lead

Descripción del producto	Nº CAS de la sustancia 1	Instrucción de uso seguro	Nº de declaración en la base de datos SCIP
LEDriving XLZ CLASSIC ≙ H1	7439-92-1	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.	b3733e03-f672-460c-8b66-c19150a6fb48
LEDriving XLZ CLASSIC ≙ H4	7439-92-1	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.	173f8408-b029-4c46-ab8c-d6d7ad66dd7b
LEDriving XLZ CLASSIC ≙ H7	7439-92-1	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.	7ece0c99-964f-44f9-b5df-c77d8174a1e5
LEDriving XLZ CLASSIC ≙ H8/H11/H16	7439-92-1	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.	9a1e3ff4-04c0-453d-be3a-9d9d8b4c9a55
LEDriving XLZ CLASSIC ≙ HB3/HB4	7439-92-1	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.	90771bfe-e8da-4d98-9b83-1952ebe7a22b

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

	Fichero
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad
	User instruction COOL BLUE INTENSE LED
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Consejos de aplicación
Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso
Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos