

LEDDriving HL XLZ CLASSIC



**COOL
WHITE
6000
KELVIN**

**Temperatura de color blanco frío hasta
6000K**

Luz blanca fría elegante

**ENHANCED
LIGHT
DISTRIBUTION**

**Descripción de la distribución de la luz
mejorada**

Con una buena distribución de la luz,
aporta un mejor efecto visual

**EASY TO
INSTALL**

Fácil de instalar

Ahorro de energía, instalación rápida,
iluminación instantánea

LED HL XLZ CLASSIC



Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto			Datos eléctricos		
	Referencia para pedido	Tipo de producto (off-road vs. on-road)	Aplicación (Categoría y producto específico)	Tensión nominal	Potencia nominal	Tensión de prueba
LEDriving XLZ CLASSIC ≙ H1	66150CWC BI	Off-road ≙ H1	Se utiliza principalmente para aplicaciones de faros y faros antiniebla	120 V	1800 W	13,2 V
LEDriving XLZ CLASSIC ≙ H4	66204CW CBI	Off-road ≙ H4	Se utiliza principalmente para aplicaciones de faros y faros antiniebla	120 V	1800 W	13,2 V
LEDriving XLZ CLASSIC ≙ H7	65210CWC BI	Off-road ≙ H7	Se utiliza principalmente para aplicaciones de faros y faros antiniebla	120 V	1800 W	13,2 V
LEDriving XLZ CLASSIC ≙ H8/H11/H16	66211CW CBI	Off-road ≙ H8/H11/H16	Se utiliza principalmente para aplicaciones de faros y faros antiniebla	120 V	1800 W	13,2 V
LEDriving XLZ CLASSIC ≙ HB3/HB4	69005/6C WCBI	Off-road ≙ HB3/HB4	Se utiliza principalmente para aplicaciones de faros y faros antiniebla	120 V	1800 W	13,2 V

Descripción del producto	Datos Fotométricos		Dimensiones y peso	Capacidades	Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Flujo luminoso	Tolerancia de flujo luminoso	Diámetro	Tecnología	Date of Declaration
LEDriving XLZ CLASSIC ≙ H1	1500 lm	±10 %	1100 mm	LED	07-03-2024
LEDriving XLZ CLASSIC ≙ H4	1500 lm	±10 %	1380 mm	LED	07-03-2024
LEDriving XLZ CLASSIC ≙ H7	1500 lm	±10 %	1280 mm	LED	07-03-2024
LEDriving XLZ CLASSIC ≙ H8/H11/H16	1500 lm	±10 %	1280 mm	LED	07-03-2024
LEDriving XLZ CLASSIC ≙ HB3/HB4	1500 lm	±10 %	1370 mm	LED	07-03-2024

Descripción del producto	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
LEDriving XLZ CLASSIC ≙ H1	4062172063876	In work
LEDriving XLZ CLASSIC ≙ H4	4062172063708	In work
LEDriving XLZ CLASSIC ≙ H7	4062172063753	In work

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
LEDDriving XLZ CLASSIC ≙ H8/H11/H16	4062172063784	In work
LEDDriving XLZ CLASSIC ≙ HB3/HB4	4062172063814	In work

Descarga datos

Fichero	
	User instruction COOL BLUE INTENSE LED
	Folleto de ventas LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.