Hoja de datos de producto

# LEDriving HL XLZ CLASSIC

**Temperatura de color blanco frío hasta 6000K**

Luz blanca fría elegante

**Descripción de la distribución de la luz mejorada**

Con una buena distribución de la luz, aporta un mejor efecto visual

**Fácil de instalar**

Ahorro de energía, instalación rápida, iluminación instantánea

LED HL XLZ CLASSIC

© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

# Hoja de datos de producto

## Datos técnicos

### Información de producto

| | |
|---|---|
| **Referencia para pedido** | 66150CWCBI |
| **Tipo de producto (off-road vs. on-road)** | Off-road ≙ H1 |
| **Aplicación (Categoría y producto específico)** | Se utiliza principalmente para aplicaciones de faros y faros antiniebla |

### Datos eléctricos

| | |
|---|---|
| **Tensión nominal** | 120 V |
| **Potencia nominal** | 1800 W |
| **Tensión de prueba** | 13,2 V |

### Datos Fotométricos

| | |
|---|---|
| **Flujo luminoso** | 1500 lm |
| **Tolerancia de flujo luminoso** | ±10 % |
| **Temperatura de color** | 6000 K |
| **Tono de luz LED** | Cool white |

### Dimensiones y peso

| | |
|---|---|
| **Largo** | 720 mm |
| **Diámetro** | 1100 mm |
| **Peso del producto** | 6700 g |

### Datos adicionales del producto

| | |
|---|---|
| **Casquillo (denominación estándar)** | P14.5s |

### Capacidades

| | |
|---|---|
| **Tecnología** | LED |

### Categorías específicas del país

| | |
|---|---|
| **Referencia para pedido** | 66150CWCBI |

### Environmental information

| **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)** | |
|---|---|
| **Date of Declaration** | 07-03-2024 |
| **Primary Article Identifier** | 4062172063876 |
| **Declaration No. in SCIP database** | In work |


© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

# Hoja de datos de producto

## Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen | Peso bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4062172063876 | LEDriving XLZ CLASSIC ≙ H1 | Estuche de cartón 2 | 147 mm x 57 mm x 177 mm | 1.48 $dm^3$ | 255.00 g |
| 4062172063883 | LEDriving XLZ CLASSIC ≙ H1 | Estuche de cartón 20 | 293 mm x 155 mm x 366 mm | 16.62 $dm^3$ | 2817.00 g |
| 4062172063890 | LEDriving XLZ CLASSIC ≙ H1 | Embalaje de envío 60 | 487 mm x 317 mm x 394 mm | 60.83 $dm^3$ | 9433.00 g |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

## Descarga datos

| | Fichero |
|---|---|
| | User instruction<br>COOL BLUE INTENSE LED |
| | Folleto de ventas<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

**Consejos de aplicación**

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

**Aviso**

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.


© 2024, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos