

LEDDriving HL XLZ CLASSIC



COOL
WHITE
6000
KELVIN

**Temperatura de color blanco frío hasta
6000K**

Luz blanca fría elegante

ENHANCED
LIGHT
DISTRIBUTION

**Descripción de la distribución de la luz
mejorada**

Con una buena distribución de la luz,
aporta un mejor efecto visual

EASY TO
INSTALL

Fácil de instalar

Ahorro de energía, instalación rápida,
iluminación instantánea

LED HL XLZ CLASSIC



Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	66204CW CBI
Tipo de producto (off-road vs. on-road)	Off-road ≙ H4
Aplicación (Categoría y producto específico)	Se utiliza principalmente para aplicaciones de faros y faros antiniebla

Datos eléctricos

Tensión nominal	120 V
Potencia nominal	1800 W
Tensión de prueba	13,2 V

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1500 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±10 %
Temperatura de color	6000 K
Tono de luz LED	Cool white

Dimensiones y peso

Largo	800 mm
Diámetro	1380 mm
Peso del producto	9300 g

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	P43t
-----------------------------------	------

Capacidades

Tecnología	LED
------------	-----

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	66204CW CBI
------------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172063708
Declaration No. in SCIP database	In work

Hoja de datos de producto

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172063708	LEDiving XLZ CLASSIC ≙ H4	Estuche de cartón 2	147 mm x 57 mm x 177 mm	1.48 dm ³	281.00 g
4062172063906	LEDiving XLZ CLASSIC ≙ H4	Estuche de cartón 20	293 mm x 155 mm x 366 mm	16.62 dm ³	3077.00 g
4062172063715	LEDiving XLZ CLASSIC ≙ H4	Embalaje de envío 60	487 mm x 317 mm x 394 mm	60.83 dm ³	10213.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Descarga datos

Fichero	
	User instruction COOL BLUE INTENSE LED
	Folleto de ventas LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

