Hoja de datos gama de productos

LEDriving SL T5

Reemplazo ideal para cualquier vehículo

Adecuado para diversas aplicaciones en el interior y el exterior del vehículo

Disponible en blanco frío

Sustituye a las lámparas T5 convencionales (por ejemplo, ECE W2.3W)

Fácil actualización a la tecnología LED con soluciones plug & play

La calidad confiable de OSRAM significa menos reemplazos de lámparas

4 años de garantía (ver condiciones precisas en www.osram.es/garantia-automovil)

Sustitución LED adecuada para T5 (por ejemplo, W2.3W)

Las lámparas de recambio LEDriving SL T5 ofrecen una luz moderna e intensa con una temperatura de color de hasta 6.000 Kelvin. Estas lámparas de repuesto son adecuadas para todos los casquillos de lámparas T5 convencionales (por ejemplo, ECE W2.3W). En comparación con las lámparas estándar, estas lámparas LED retrofit utilizan hasta un 80% menos de energía. OSRAM ofrece una garantía de 4 años para estas lámparas LEDriving SL. Estos productos no cuentan con la aprobación ECE y no deben utilizarse en la vía pública en ninguna aplicación exterior. El uso en la vía pública conlleva la cancelación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Datos técnicos

	Información de producto		Información general del producto	Datos eléctricos	
Descripción del producto	**Aplicación (Categoría y producto específico)**	**Tipo de producto (off-road vs. on-road)**	**Referencia para pedido**	**Entrada de potencia**	**Tensión nominal**
LEDriving SL ≙ W2.3W (T5)	Se utiliza principalmente para aplicaciones de señalización/intermitencia	Off-road ≙ W2.3W (T5)	2723DWP	0.25 W	12 V

				Datos Fotométricos	Physical Attributes & Dimensions
Descripción del producto	**Potencia nominal**	**Tolerancia de entrada de potencia**	**Tensión de prueba**	**Flujo luminoso**	**Casquillo (denominación estándar)**
LEDriving SL ≙ W2.3W (T5)	0 W	±20 %	13,5 V	25 lm	W2x4.6d

				Duración de vida	
Descripción del producto	**Largo**	**Diámetro**	**Diámetro**	**Duración B3**	**Vida útil Tc**
LEDriving SL ≙ W2.3W (T5)	16.5 mm	6 mm	6 mm	750 hr	2000 hr

	Capacidades	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Descripción del producto	**Tecnología**	**Identificador principal del artículo**	**Lista de candidatos Sustancia 1**	**Nº CAS de la sustancia 1**
LEDriving SL ≙ W2.3W (T5)	LED [1]	4062172254687 | 4062172401838	Lead	7439-92-1

Descripción del producto	Instrucción de uso seguro	Nº de declaración en la base de datos SCIP
LEDriving SL ≙ W2.3W (T5)	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.	0c5665af-69f3-4cb5-92d6-53765a15bdac | 82245377-8731-4a13-8ef4-9051d2f6d948

[1] Light-emitting diode lamp

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

	Fichero
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Aviso legal
Estos productos no cuentan con la homologación CEE y no deben utilizarse en carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. Su uso en la vía pública conlleva la anulación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Consejos de aplicación
Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso
Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

—

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos