Hoja de datos gama de productos

BATTERYcharge 7PIN | PORTABLE | Type 2

Cable de carga para vehículos eléctricos e híbridos enchufables



6/10/16 Ampere

Las corrientes de carga variables de 6A/10A/16A satisfacen las necesidades de carga individuales

1.3/2.2/3.6 kWh

Las tasas de carga variables de 1,3/2,2/3,6 kWh satisfacen las necesidades de carga individuales

5 m de longitud de cable

Asas ergonómicas para un manejo óptimo y una longitud de cable de 5 metros

Cargue en casa y en movimiento

Asas ergonómicas para un manejo óptimo y una longitud de cable de 5 metros

Conduzca con OSRAM hacia un futuro más libre de emisiones

Descubra el mundo de la conducción eléctrica con OSRAM. Cargue su vehículo totalmente eléctrico o híbrido enchufable de tipo 2 desde cualquier unidad o estación de carga de 32A (1 fase) equipada con un punto de conexión de tipo 2. El cable de carga está equipado con asas ergonómicas para un manejo óptimo y tiene una longitud de cable de 5 metros. Es adecuado para su uso en estaciones de carga públicas y en el hogar. Además, los cables de carga están equipados con tapas de protección contra el polvo y han sido sometidos a pruebas de resistencia al agua según la norma IP65 y de resistencia a los golpes según la norma IK10. Incluso cuando están conectados, los puntos de contacto eléctrico están protegidos contra la entrada de polvo y salpicaduras de agua según IP65 e

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

IK10. El volumen de suministro también incluye una bolsa de almacenamiento duradera y compacta para guardar el cable de forma ordenada después de la carga. Además, el producto cuenta con la certificación TÜV y CE y tiene una garantía de 2 años*.

—

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

	Información general del producto	Datos eléctricos		Physical Attributes & Dimensions
Descripción del producto	**Referencia para pedido**	**Potencia nominal**	**Tensión nominal**	**Largo**
BATTERY charge 7PIN | PORTABLE | Type 2	OPC20A05	1300 W /2200 W /3600 W	240 V	5000 mm

			Duración de vida	Certificados & Normas
Descripción del producto	**Ancho**	**Alto**	**Garantía**	**IK Class**
BATTERY charge 7PIN | PORTABLE | Type 2	120.0 mm	120.0 mm	2 years	IK10

	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Descripción del producto	**Lista de candidatos Sustancia 1**	**Nº CAS de la sustancia 1**	**Instrucción de uso seguro**	**Nº de declaración en la base de datos SCIP**
BATTERY charge 7PIN | PORTABLE | Type 2	Lead	7439-92-1	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.	542fed56-27b1-425b-a4a9-2a4fce914aac

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Aviso legal
Consejos de aplicación:Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto y las instrucciones de uso.*consulte las condiciones exactas en:

www.osram.es/garantia-automovil

Consejos de aplicación
Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso
Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos