


## LEDDriving™ HL EASY XEN D1S



### Fácil instalación Plug & Play

Compatibilidad mecánica precisa: no se necesitan adaptadores y/o tapas



### Reemplazo compacto de lámpara LED para luces largas y luces cortas convencionales

La misma geometría que HID - permite alta compatibilidad con una gran variedad de modelos de automóviles



### Temperatura de color Cool White de 6,500 K

Mejor visibilidad gracias al efecto de luz diurna



### Primer reemplazo LED Plug & Play para HID de OSRAM para uso off-road

Con más de brillo extra, la OSRAM LEDDriving HL EASY XEN garantiza un reemplazo compacto de lámpara LED para luces largas y luces cortas convencionales. Estas lámparas LED de retrofit son compatibles con 12/24V, tienen una temperatura de color de 6,500 K y aseguran una distribución más amplia de la luz: más luz permite ver mejor y, por lo tanto, reaccionar más rápido. La avanzada tecnología de gestión térmica de OSRAM con refrigeración activa integrada – un ventilador de alta velocidad – proporciona una disipación de calor maximizada para un rendimiento más potente. La calidad premium de OSRAM y la tecnología LED garantizan una larga duración.

Nota: Se recomienda que el cambio de la OSRAM LEDDriving HL EASY XEN sea realizado por un profesional. Estos productos no tienen aprobación ECE y no deben usarse en vías públicas en ninguna aplicación exterior. El uso en vías públicas conduce a la cancelación de la licencia de funcionamiento y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Por favor, contacte a su distribuidor local para más información.

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

| Descripción del producto     | Datos eléctricos    |                 |                  |                   | Datos Fotométricos |
|------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|
|                              | Entrada de potencia | Tensión nominal | Potencia nominal | Tensión de prueba | Flujo luminoso     |
| LEDDriving HL EASY XEN ≙ D1S | 40 W                | 12 V            | 40 W             | 13,2 V            | 5000 lm            |

| Descripción del producto     | Tolerancia de flujo luminoso | Physical Attributes & Dimensions | Duración de vida | Información medioambiental y regulatoria<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                              |                              | Diámetro                         | Vida útil Tc     | Identificador principal del artículo                                                                              | Lista de candidatos Sustancia 1    |
| LEDDriving HL EASY XEN ≙ D1S | ±25 %                        | 13.8 mm                          | 5000 hr          | 4062172421447                                                                                                     | No contiene sustancias declarables |

| Descripción del producto     | Nº de declaración en la base de datos SCIP |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| LEDDriving HL EASY XEN ≙ D1S | No contiene sustancias declarables         |

Descarga datos

| Fichero                                                                           |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad |

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

