

# TYREinflate 4000

TYREinflate 4000 OTIR4000



### Tiempo de inflado

Infle el neumático a la presión deseada en aproximadamente 3,5 minutos 1)2)



### Válvula desinfladora

Para desinflar exceso de aire



### Digital Auto Stop

Función de parada automática cuando se alcanza la presión preestablecida



### Sin cables y recargable

Puede utilizarse con o sin alimentación directa



### Compresor de neumáticos digital recargable

El OSRAM TYREinflate 4000 es un compresor de neumáticos inalámbrico y recargable con batería de iones de litio, lo que lo convierte en el compañero ideal para acampadas y viajes por carretera. El compresor de neumáticos digital OTIR 4000 puede inflar un neumático en sólo 3,5 minutos.1)2). La función de parada automática y la válvula de desinflado ayudan a mantener los neumáticos inflados de forma óptima. La pantalla LED retroiluminada y la luz LED integrada mejoran la legibilidad de los ajustes de presión y la iluminación de la zona de trabajo, incluso en condiciones de visibilidad reducida o de noche. El ajuste de memoria permite almacenar las presiones de hasta 4 vehículos.OSRAM ofrece una garantía de 2 años1) en este producto.1) Para conocer las condiciones exactas, consulte: [www.osram.es/garantia-automovil](http://www.osram.es/garantia-automovil)2)Basado en inflar un neumático de 13" de plano a 2,43) Las mediciones de la presión de los neumáticos y el inflado de los neumáticos a la presión óptima deben realizarse siempre con los neumáticos fríos.

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

| Descripción del producto | Información de producto |         |                         |                   |
|--------------------------|-------------------------|---------|-------------------------|-------------------|
|                          | Válvula de desinflado   | Luz LED | Función de preselección | Parada automática |
| TYRE inflate 4000        | Sí                      | Sí      | Sí                      | Sí                |

| Descripción del producto | Funda de almacenamiento | Datos eléctricos     | Dimensiones y peso |         |         | Colores y materiales |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|---------|---------|----------------------|
|                          |                         | Tensión nominal      | Alto               | Ancho   | Largo   | Material             |
| TYRE inflate 4000        | Sí                      | DC12/Battery DC7.4 V | 150 mm             | 95.0 mm | 61.0 mm | Plastic              |

| Descripción del producto | Datos adicionales del producto |                                                                                  | Capacidades | Categorías específicas del país |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|
|                          | Tipo de pantalla               | Extras                                                                           | Fusible     | Referencia para pedido          |
| TYRE inflate 4000        | Digital                        | Air hose, USB C charging cable,12 V D.C cable, 3 inflator adaptors, storage case | 15 A        | OTIR4000                        |

| Descripción del producto | Environmental information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                            |                            |                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
|                          | Date of Declaration                                                                                | Primary Article Identifier | Candidate List Substance 1 | CAS No. of substance 1 |
| TYRE inflate 4000        | 08-03-2024                                                                                         | 4062172306294              | Lead                       | 7439-92-1              |

| Descripción del producto | Safe Use Instruction                                                                               | Declaration No. in SCIP database     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| TYRE inflate 4000        | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | 593dbda7-6369-474c-8925-958ce33490fe |

Descarga datos

| Fichero                                                                           |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>TYREinflate 4000                          |
|  | Aplicación de película<br>TYREinflate 4000 Product Video (DE) |

**Aviso legal**

- 1) Consulte las condiciones exactas en: [www.osram.es/garantia-automovil](http://www.osram.es/garantia-automovil)
  - 2)Basado en el inflado de un neumático de 13" desde plano hasta 2,41 BAR
  - 3) Las mediciones de la presión de los neumáticos y el inflado a la presión óptima del neumático deben realizarse siempre con los neumáticos fríos.
- Consejos de aplicación:Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto y las instrucciones de uso.

**Consejos de aplicación**

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

**Aviso**

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.