Hoja de datos gama de productos

LEDriving HLM EASY H4/H19

Sustitución LED muy compacta de las lámparas convencionales H4/H19 de luz de carretera y de cruce (2en1)

"Diseño del casquillo": no se necesitan adaptadores ni tapas

Fácil instalación plug & play

Permitiendo una alta compatibilidad y una fácil instalación.

Temperatura de color blanco frío

Mejor visibilidad gracias al efecto de luz día

Luces de carretera y de cruce LED con sistema plug & play para motocicletas.

Con su solución socket-based, los retrofits OSRAM LEDriving HLM EASY proporcionan una sustitución LED ultracompacta de las lámparas convencionales H4/H19 de luz de carretera y de cruce con luz LED blanca fría - proporcionando un aspecto elegante así como una luminosidad superior. Ofrece una fácil instalación plug & play con compatibilidad optimizada. Un ventilador de alta velocidad optimizado garantiza una refrigeración activa, haciendo posible un mayor rendimiento y una salida de luz de alto nivel gracias a la disipación de calor maximizada.Las lámparas de luz de carretera y de cruce LEDriving HLM EASY de OSRAM sustituyen a las lámparas halógenas convencionales, son compatibles con 12 V y tienen una temperatura de color blanco frío. Con la última tecnología LED y un diseño muy compacto, estas lámparas permiten una alta compatibilidad y una fácil instalación para motocicletas con los respectivos tipos de lámparas halógenas. Estos productos no disponen de homologación ECE y no deben utilizarse en vías públicas en ninguna aplicación exterior. El uso en la vía pública conlleva la retirada del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro.

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

	Información de producto		Información general del producto	Datos eléctricos	
Descripción del producto	**Aplicación (Categoría y producto específico)**	**Tipo de producto (off-road vs. on-road)**	**Referencia para pedido**	**Entrada de potencia**	**Tensión nominal**
LEDriving HLM EASY ≙ H4/H19	Se utiliza principalmente para la luz de cruce, luz de carretera	Off-road ≙ H4/H19	64193DWESY	16.5W/16.5 W	12 V

		Datos Fotométricos		Physical Attributes & Dimensions	
Descripción del producto	**Potencia nominal**	**Flujo luminoso**	**Tolerancia de flujo luminoso**	**Diámetro**	**Diámetro**
LEDriving HLM EASY ≙ H4/H19	19 W	1400/1100 lm	±25 %	21.5 mm	21.5 mm

	Duración de vida	Capacidades	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descripción del producto	**Vida útil Tc**	**Tecnología**	**Identificador principal del artículo**	**Lista de candidatos Sustancia 1**
LEDriving HLM EASY ≙ H4/H19	1000 hr	LED	4062172399821 | 4062172321525	Lead

Descripción del producto	**Nº CAS de la sustancia 1**	**Instrucción de uso seguro**	**Nº de declaración en la base de datos SCIP**
LEDriving HLM EASY ≙ H4/H19	7439-92-1	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.	b37dc721-98bb-4626-9bd8-5a2288767698 | 21ee7419-4eaf-4d6d-96b9-7d7968571c79

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

	Fichero
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Aviso legal

Estos productos no cuentan con la homologación CEE y no deben utilizarse en carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. Su uso en la vía pública conlleva la anulación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos