Hoja de datos gama de productos

LEDriving HLM EASY H7/H18

Sustitución LED ultracompacta de las lámparas convencionales de luz de carretera y de cruce H7/H18 (2en1)

"Diseño del casquillo": no se necesitan adaptadores ni tapas

Fácil instalación plug & play

Permitiendo una alta compatibilidad y una fácil instalación.

Temperatura de color blanco frío de 6.000 K

Mejor visibilidad gracias al efecto de luz día

Luces de carretera y de cruce LED con sistema plug & play para motocicletas.

Con su solución socket-based, los retrofits OSRAM LEDriving HLM EASY proporcionan una sustitución LED ultracompacta de las lámparas convencionales H7/H18 de luz de carretera y de cruce con luz LED blanca fría - proporcionando un aspecto elegante así como una luminosidad superior. Ofrece una sencilla instalación plug & play con compatibilidad optimizada. Un ventilador de alta velocidad optimizado garantiza una refrigeración activa, haciendo posible un mayor rendimiento y una salida de luz de alto nivel gracias a la disipación de calor maximizada.Las lámparas de luz de carretera y de cruce LEDriving HLM EASY de OSRAM sustituyen a las lámparas halógenas convencionales, son compatibles con 12 V y tienen una temperatura de color blanco frío. Con la última tecnología LED y un diseño muy compacto, estas lámparas permiten una alta compatibilidad y una fácil instalación para motocicletas con los respectivos tipos de lámparas halógenas. Estos productos no disponen de homologación ECE y no deben utilizarse en vías públicas en ninguna aplicación exterior. El uso en la vía pública conlleva la perdida del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro.

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Datos técnicos

	Información de producto		Información general del producto	Datos eléctricos	
Descripción del producto	**Aplicación (Categoría y producto específico)**	**Tipo de producto (off-road vs. on-road)**	**Referencia para pedido**	**Entrada de potencia**	**Tensión nominal**
LEDriving HLM EASY ≙ H7/H18	Se utiliza principalmente para la luz de cruce, luz de carretera	Off-road ≙ H7/H18	64210DWESY	16.0 W	12 V

		Datos Fotométricos		Physical Attributes & Dimensions	
Descripción del producto	**Potencia nominal**	**Flujo luminoso**	**Tolerancia de flujo luminoso**	**Diámetro**	**Diámetro**
LEDriving HLM EASY ≙ H7/H18	16 W	1400 lm	±25 %	20.0 mm	20.0 mm

	Duración de vida	Capacidades	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descripción del producto	**Vida útil Tc**	**Tecnología**	**Identificador principal del artículo**	**Lista de candidatos Sustancia 1**
LEDriving HLM EASY ≙ H7/H18	1000 hr	LED	4062172399845 | 4062172321501	Lead

Descripción del producto	Nº CAS de la sustancia 1	Instrucción de uso seguro	Nº de declaración en la base de datos SCIP
LEDriving HLM EASY ≙ H7/H18	7439-92-1	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.	b8b846de-a024-4936-a23c-b4a84c7f0784 | c27fc65c-c089-4c9e-8ffc-822db682f4c2

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Descarga datos

	Fichero
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad

Aviso legal
Estos productos no cuentan con la homologación CEE y no deben utilizarse en carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. Su uso en la vía pública conlleva la anulación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Consejos de aplicación
Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso
Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos