Hoja de datos gama de productos

LEDriving HLM EASY HS1

Temperatura de color blanco frío de 6.000 K

Mejor visibilidad gracias al efecto de luz día

Brillo superior

Permitiendo una alta compatibilidad y una fácil instalación.

Sustitución por LEDs de las lámparas convencionales HS1 de luces largas y cortas

Reducción del deslumbramiento gracias a una distribución óptima de la luz

Luces de carretera y de cruce LED con sistema plug & play para motocicletas.

Las OSRAM LEDriving HLM EASY representan una solución fácil para actualizar los faros convencionales de las motocicletas con luz LED blanca fría - con una temperatura de color de 6.000 K, proporcionan un aspecto elegante y moderno, así como una luminosidad superior. Equipadas con la última tecnología LED y un diseño muy compacto, estas lámparas permiten una alta compatibilidad y una fácil instalación para una amplia gama de modelos de motocicletas. Las lámparas LEDriving HLM EASY son compatibles con 12V y AC/DC y ofrecen una larga vida útil. Estos productos no cuentan con la homologación ECE y no deben utilizarse en la vía pública en ninguna aplicación exterior. Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

	Información de producto		Información general del producto	Datos eléctricos	
Descripción del producto	**Aplicación (Categoría y producto específico)**	**Tipo de producto (off-road vs. on-road)**	**Referencia para pedido**	**Entrada de potencia**	**Tensión nominal**
LEDriving HLM EASY ≙ HS1	Se utiliza principalmente para aplicaciones de faros	Off-road ≙ HS1	64185DWESY	6.0 W / 5.0 W	12 V

		Datos Fotométricos		Physical Attributes & Dimensions	
Descripción del producto	**Potencia nominal**	**Flujo luminoso**	**Tolerancia de flujo luminoso**	**Diámetro**	**Diámetro**
LEDriving HLM EASY ≙ HS1	5 W	650/500 lm	±15 %	21.0 mm	21.0 mm

	Duración de vida		Capacidades	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descripción del producto	**Duración B3**	**Vida útil Tc**	**Tecnología**	**Identificador principal del artículo**	**Lista de candidatos Sustancia 1**
LEDriving HLM EASY ≙ HS1	500 hr	1000 hr	LED	4062172345521 | 4062172399869	Lead

Descripción del producto	**Nº CAS de la sustancia 1**	**Instrucción de uso seguro**	**Nº de declaración en la base de datos SCIP**
LEDriving HLM EASY ≙ HS1	7439-92-1	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.	ad668673-7316-41ab-9bf3-eb7e708d734b | ce26cf32-3111-40e9-84ff-14f65d7760f9

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos

Hoja de datos gama de productos

Descarga datos

	Fichero
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad

Aviso legal
Estos productos no cuentan con la homologación CEE y no deben utilizarse en carreteras públicas en cualquier aplicación exterior. Su uso en la vía pública conlleva la anulación del permiso de circulación y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Consejos de aplicación
Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso
Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

© 2025, OSRAM GmbH. Reservado todos los derechos