

LEDDriving HLM EASY T19




**Temperatura de color blanco frío de
6.000 K**

Mejor visibilidad gracias al efecto de luz
día



Brillo superior

Permitiendo una alta compatibilidad y
una fácil instalación.



**Sustitución por LEDs de las lámparas
convencionales T19 de luces largas y
cortas**

Reducción del deslumbramiento gracias
a una distribución óptima de la luz



**Luces de carretera y de cruce LED con sistema plug & play
para motocicletas.**

Las OSRAM LEDDriving HLM EASY representan una solución fácil para actualizar los faros convencionales de las motocicletas con luz LED blanca fría - con una temperatura de color de 6.000 K, proporcionan un aspecto elegante y moderno, así como una luminosidad superior. Equipadas con la última tecnología LED y un diseño muy compacto, estas lámparas permiten una alta compatibilidad y una fácil instalación para una amplia gama de modelos de motocicletas. Las lámparas LEDDriving HLM EASY son compatibles con 12V y AC/DC y ofrecen una larga vida útil. Estos productos no cuentan con la homologación ECE y no deben utilizarse en la vía pública en ninguna aplicación exterior. Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Información de producto

Referencia para pedido	7335DWESY
Tipo de producto (off-road vs. on-road)	Off-road T19
Aplicación (Categoría y producto específico)	Se utiliza principalmente para aplicaciones de faros

Datos eléctricos

Entrada de potencia	6.0 W / 5.5 W
Tensión nominal	12.0 V
Potencia nominal	5/5 W
Tensión de prueba	13,2 V
Tolerancia de entrada de potencia	±10 %

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	600/500 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±15 %
Temperatura de color	6000 K
Tono de luz LED	Cool white

Dimensiones y peso

Largo	65.0 mm
Diámetro	18.4 mm
Peso del producto	20.00 g

Duración de vida

Duración B3	500 h
Vida útil Tc	1000 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	P15d-25-1
-----------------------------------	-----------

Capacidades

Tecnología	LED
------------	-----

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	7335DWESY
------------------------	-----------

Environmental information

Hoja de datos de producto

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4062172345545 4062172399883
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4062172345545	LEDiving HLM EASY T19	Blíster 1	135 mm x 95 mm x 27 mm	0.35 dm³	31.00 g
4062172345552	LEDiving HLM EASY T19	Embalaje de envío 5	140 mm x 105 mm x 146 mm	2.15 dm³	205.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso legal

Estos productos no cuentan con la homologación ECE y no deben utilizarse en la vía pública en ninguna aplicación exterior. Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro. Varios países prohíben la venta y el uso de estos productos. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

