

Cube PX Wide Beam



Haz luminoso ancho

Para una distribución de la luz especialmente amplia y de gran superficie



1500 to 4500 Lumens

Selección de 4 niveles de potencia diferentes por patrón de haz



Gama Matrix

Se puede crear una configuración de iluminación específica para cada vehículo. Mezclar y combinar. Variar y combinar



Clases de protección IP e IK

Especialmente diseñado para conectar las luces de trabajo y carretera LEDriving



Luz profesional para un trabajo profesional

Con la gama de focos de trabajo OSRAM LEDriving Serie Profesional PX, ahora es posible encontrar exactamente la iluminación adecuada para una amplia gama de tareas y aplicaciones profesionales especiales. Los 16 faros de trabajo en total ganan puntos con la máxima eficiencia óptica, efectividad y distribución homogénea de la luz. La serie modular se centra en los aspectos más importantes del uso de los faros de trabajo: Iluminación, rendimiento, calidad, forma, durabilidad, funcionalidad, y por lo tanto también puede resultar en una mayor seguridad en el trabajo para usted y los demás. Los factores óptimos se pueden seleccionar y priorizar para cada aplicación correspondiente; así, con estas luces de alto rendimiento, se puede componer un conjunto completo de iluminación específico para cada vehículo, que se aplica perfectamente a los requisitos y necesidades individuales respectivos. Los faros de trabajo son aptos para vehículos de 12 V y 24 V, y cada faro dispone de un total de cuatro haces de luz (Flood, Spot, Wide y Ultra-Wide) y cuatro niveles de potencia (1500 lm, 2500 lm, 3500 lm y 4500 lm). Además, pueden montarse de tres formas distintas: Montaje directo, montaje estándar flexible y montaje de alta resistencia. Además, OSRAM ha desarrollado kits de montaje especialmente diseñados y un cable con conector DT. Validada de acuerdo con las más altas clases de protección IP & IK IP6K8 & IP6K9K y CISPR25 Clase 5, la Serie Profesional está diseñada para cumplir con los más altos estándares de

equipo original y los requisitos de la industria del automóvil. OSRAM ofrece una garantía de 5 años para estos productos. ¹⁾²⁾

1) Las luces de trabajo adicionales sin homologación ECE para su uso como luces de trabajo están homologadas para su uso en cualquier vehículo según el Reglamento alemán sobre permisos de circulación (StVZO) §52 (7). Sin embargo, no deben utilizarse ni encenderse durante la conducción. Además, deben observarse las normativas especiales individuales y las leyes de países fuera de Alemania.

2) Para conocer las condiciones exactas, consulte: www.osram.es/garantia-automovil







Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

| Descripción del producto | Datos eléctricos | | Datos Fotométricos | Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |
|---------------------------------|------------------|------------------|--------------------|---|
| | Tensión nominal | Potencia nominal | Flujo luminoso | Lista de candidatos Sustancia 1 |
| Cube PX 2500 WIDE LEDPWL 104-WD | 12/24 V | 27 W | 2500 lm | Lead |
| Cube PX 3500 WIDE LEDPWL 105-WD | 12/24 V | 33 W | 3500 lm | Lead |
| Cube PX 4500 WIDE LEDPWL 106-WD | 12/24 V | 45 W | 4500 lm | Lead |
| Cube PX 1500 WIDE LEDPWL 114-WD | 12/24 V | 15 W | 1500 lm | Lead |

| Descripción del producto | Nº CAS de la sustancia 1 | Instrucción de uso seguro | Nº de declaración en la base de datos SCIP |
|---------------------------------|--------------------------|--|--|
| Cube PX 2500 WIDE LEDPWL 104-WD | 7439-92-1 | La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo. | 6b94047a-3fb9-47a2-a467-e9dbf7e1d008 |
| Cube PX 3500 WIDE LEDPWL 105-WD | 7439-92-1 | La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo. | dbfeff72-146b-46d8-863c-657a9453eb68 |
| Cube PX 4500 WIDE LEDPWL 106-WD | 7439-92-1 | La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo. | 225c59a7-4561-43f7-9d5c-454d9d93d97e |
| Cube PX 1500 WIDE LEDPWL 114-WD | 7439-92-1 | La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo. | 38326188-6a1c-4499-b99a-ea626da0cebc |

Descarga datos

| Fichero | |
|---|---|
|  | User instruction LEDiving PROFESSIONAL WORKING LIGHTS |
|  | User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad |
|  | Movie application LEDiving D and W Image Video Bringing light to life (EN) |
|  | Movie application LEDiving Driving and Working Lights Reference Video (EN) |
|  | Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN) |
|  | Movie application OSRAM Quality Testing LEDiving working and driving lights (EN) |

Instrucciones de seguridad

Para obtener información detallada sobre la aplicación, consulte la ficha técnica del producto y las instrucciones de uso.

Aviso legal

1) Las luces de trabajo adicionales sin homologación ECE para su uso como luces de trabajo están homologadas para su uso en cualquier vehículo según el Reglamento alemán sobre permisos de circulación (StVZO) §52 (7). Sin embargo, no deben utilizarse ni encenderse durante la conducción. Además, deben observarse las normativas especiales individuales y las leyes de países fuera de Alemania.2)Para conocer las condiciones exactas, consulte: www.osram.es/garantia-automovil

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.